

# 20Mn23AlV

产品名称	20Mn23AlV
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	品牌:20Mn23AlV 型号:板材 规格:3mm-80mm
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

## 产品详情

20Mn23AlV 4\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 5\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 6\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 8\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 10\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 12\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 15\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 20\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 25\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 30\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 35\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 40\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 45\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 50\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 55\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 60\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 65\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 70\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 75\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

20Mn23AlV 80\*宽\*长 (MM) <宝钢/重特/太钢> 无磁钢板/圆钢

牌号：20Mn23AlV

类别：高锰无磁钢

特性与用途：用于制造大型变压器内部结构件低磁板，该钢种具有极低的磁导率和良好的力学性能及易加工性能。目前广泛使用于许多电气产品中。

- 1) 大中型变压器油箱内磁屏蔽、铁芯拉板、线圈夹件、螺栓等漏磁场的结构件；
- 2) 起重电磁铁吸盘、磁选设备筒体、选箱以及除铁器；
- 3) 特殊冶炼电炉内衬、炉盖、电极夹板及电子搅拌装置结构件。

20Mn23AlV无磁钢化学成分(%)

碳C:0.14~0.20；

锰Mn:21.5~25.0；

铝Al:1.50~2.50；

铬Cr:-；

镍Ni:-；

钛Ti:-；

硅Si: 0.50；

硫S: 0.03；

磷P: 0.03。

20Mn23AlV无磁钢性能：

抗拉强度( Mpa):530；

屈服强度( Mpa):255；

延伸率( 5%):30 ;

冷弯(180 ° d=2a):合格 ;

磁导率(高/奥):1.05。

20Mn23AlV无磁钢板 20Mn23AlV无磁圆钢 20Mn23AlV无磁扁钢

20Mn23AlV属于高锰无磁钢，主要用来制造大型变压器内部结构件用无磁钢板。该钢种具有极低的磁导率和良好的力学性能及易加工性能，可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。

20Mn23AlV无磁钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供20Mn23AlV无磁钢。