

威海专业生产氟碳漆厂家

产品名称	威海专业生产氟碳漆厂家
公司名称	济宁亿展科技有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:佰丽安 型号:100
公司地址	济宁市高新区接庄街道办事处口头村
联系电话	0537-3938677 18854778350

产品详情

济宁佰丽安涂防腐材料有限公司是专业从事油漆生产和加工的新技术企业。我公司致力于防腐油漆的研发生产，自成立以来，凭借精湛专业的油漆技术，优良的产品品质，完善周到的产品售后服务，赢得了新老客户的青睐。欢迎到公司采购，我们保障是行业之中最价廉质优的产品。

一、组成：该产品为双组份。成份一由环氧树脂、煤焦沥青、片状云铁颜料、防沉剂、有机溶剂组成。成份二为固化剂。成份一与成份二分装配套出厂。

二、特性及用途：该产品防腐性能优异，机械性能良好。因该漆中有片状云铁颜料，对水具有较低的水气渗透性，具有优良的耐水性。该漆与底漆配套可用于海上构件、（钢铁或混凝土结构）码头、钢桩、桥梁下部、地下管道及储罐内、外壁、地下仓库、水库、水闸门、污水处理设备及化工厂防腐设备。

三、技术指标：

项 目

指 标

底漆

面漆

在容器中的状态

搅拌混合后，无硬块、呈均匀状态

柔韧性, mm，不大于

10

漆膜外观

外观正常

附着力，级，不大于

1

耐冲击强度，kg.cm，不小于

30

固体含量（成份一）% 不小于

60

65

干燥时间

h，不大于

表干（乙法）

2

实干（甲法）

24

使用期，h，不小于

3

耐盐雾性，120h

不起泡、不剥落、不生锈

耐盐水性（浸泡24h）

无变化

耐水性（蒸馏水浸24h）

耐10% 盐酸（48h）

耐10% 氢氧化钠（48h）

注：试验柔韧性、附着力、冲击强度、硬度项目时，干燥48h后进行，漆膜厚度为 $23 \pm 3 \mu\text{m}$ 。

四、施工参考：

1. 施工配比：成分一：成份二 = 100：8~10
2. 底漆可选用双组分环氧底漆、乙烯磷化底漆。
3. 稀释剂应采用专用稀释剂。配好之漆放置15~30分钟在施工，12小时内用完。
4. 为提高防腐性能，需涂三道以上。
5. 施工现场应隔离火源，热源，通风良好。
6. 根据不同用途来控制防腐涂层的合适厚度。
7. 有效储存期为一年。