6ES7414-2XK05-0AB0

产品名称	6ES7414-2XK05-0AB0
公司名称	深圳市佳硕自动化有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7414-2XK05-0AB0 参数:CPU 414-2DP
公司地址	深圳市龙华新区玉翠C区华韵路联富华庭B栋一 单元2303室
联系电话	0755-32984168 15220289958

产品详情

(深圳市佳硕自动化有限公司)

公司联系人:梁玉娇女士

电话: 15220289958 座机: 0755-32984168

工作QQ: 490855542 公司传真: 0755-29589182

6ES74000HR014AB0	412-5H 系统套件,包括 1 X UR2-H,无仔储卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤,2 X CPU 412-5H, 4 粒备份电池
6ES74000HR024AB0	414-5H 系统套件,包括 1 X UR2-H,
6ES74000HR034AB0	416-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡,2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,状 2 X 同步光纤, 2 X CPU 416-5H, 4 粒备份电池
6ES74000HR044AB0	41/-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡,2 X PS40/ UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,状 2 X 同步光纤, 2 X CPU 417-5H, 4 粒备份电池
6ES74000HR514AB0	412-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,尤存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步投入,2 X CPU 412-5H, 4 粒备份电池
6ES74000HR524AB0	414-5H 系统套件,包括1 X UR2-H ,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V , 4 X 同步模块,2 X 同步投入,2 X CPU 414-5H , 4 粒备份电池
6ES74000HR534AB0	416-5H 系统套件,包括1 X UR2-H ,无存储卡, 2 X PS405,10A, DC24/48/60V , 4 X 同步模块, 2 X 同步投入, 2 X CPU 416-5H , 4 粒备份电池
6ES74000HR544AB0	417-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,
6ES74121XJ050AB0	CPU 412-1DP: 288KB(144KB代码,144KB数据),位处理速度75ns,集成MPI/DP接口
6ES74122XJ050AB0	CPU 412-2DP: 512KB(256KB代码,256KB数据),12处理速度/5ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
6ES74142XK050AB0	CPU 414-2DP: 1MB(512KB代码,512KB致据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
6ES74143XM050AB0	CPU 414-3DP: 2.8MB(1.4MB代码,1.4MB数据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3 ,可扩展的IF964-DP(IF1)接口
6ES74162XN050AB0	CPU 416-2DP: 5.6MB(2.8MB代码,2.8MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
6ES/4163XR050AB0	CPU 416-3DP: 11.2MB(5.6MB代码,5.6MB数据),位处埋速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口

6ES74174XT050AB0	CPU 417-4DP: 30MB(15MB代码,15MB数据),位处埋速度18ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3 ~4.可扩展的IF964-DP(IF1)接口
6ES74122EK060AB0	CPU 412-2PN: 1MB(0.5MB代码,0.5MB数据),12处理速度/5ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. ETHERNET/PROFINET
6ES74143EM060AB0	CPU 414-3PN: 4MB(2MB代码,2MB数据),位处埋速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFINE I, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
6ES74163ES060AB0	CPU 416-3PN: 16MB(8MB代码,8MB数据),位处埋速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFINE I , 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
6ES74125HK060AB0	CPU 412-5H:1 MB (512 KB数据,512 KB代码),位处埋速度31.25ns,用于57-400H和57-400F/FH,集成5个接口:1. MPI/DP, 2.PROFIBUS DP, 3. PRPFONET, 4~5. 2个用于同步模块的接口
6ES74145HM060AB0	CPU 414-5H:4MB (2MB数据,2 MB代码),位处埋速度18.75ns,用于S7-400H和S7-400F/FH,集成 5个接口: 1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3.PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块的接口
6ES74165HS060AB0	CPU 416-5H:16 MB (10 MB数据,6 MB代码),位处埋速度12.5ns,用于S/-400H和S/-400F/FH,集成 5个接口:1 . MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块的接口
6ES74175HT060AB0	CPU 417-5H: 32 MB (16 MB数据,16 MB代码),位处埋速度7.5ns,用于S7-400H和S7-400F/FH,集成 5个接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块的接口