

厂家供应 G2初效进风口过滤棉 新风过滤棉

产品名称	厂家供应 G2初效进风口过滤棉 新风过滤棉
公司名称	广东富瑞希空气净化过滤制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富瑞希 型号:20*1
公司地址	佛山市南海区丹灶镇南沙村向南村民小组“逢拱”地段D4地块
联系电话	0757-66848834 18807570417

产品详情

型号：FRS-20

过滤棉特点：

- 1、可清洗性强
- 2、初阻力低
- 3、阻燃性极佳
- 4、有弹性
- 5、经济实用

初效过滤棉详细资料： 1)

用途：主要过滤对象： 5微米，粗尘过滤，尤其适用于空调，火车、地铁等空气过滤系统

2) 类型：过滤垫或过滤卷 3) 滤料：密度逐级加高的合成纤维 4)

可洗性：可反复清洗2-3次

粗效过滤棉使用寿命：在额定风量使用条件下，可以正常使用1~2个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时，必须更换过滤棉；如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；最多允许清洗二次，即必须更换新的过滤棉，且每清洗一次，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

粗效过滤棉使用范围：

适用于各种工业用途：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等。使用非常广泛。

规格与价格：

长20米，宽1米，厚10毫米

长20米，宽2米，厚10毫米

滤料：密度逐级加高的合成纤维

过滤级别：G2 / EU2

过滤精度：能够过滤 5 μ m 微粒

过滤效率：70%

重量：每平方米120克

终阻力：（建议）150Pa

容尘量：360g/m²

耐温：100

注：可根据用户要求定做，价格面议，我司免费提供样品

广东富瑞希空气净化过滤制品有限公司-<http://www.gzfresh.cn>

咨询电话：0757-66848834