

# 精加工水润滑MGB轴套低摩擦耐腐蚀低价格

产品名称	精加工水润滑MGB轴套低摩擦耐腐蚀低价格
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【水润滑mgb轴套】基本说明

产品名称：水润滑mgb轴套

产品别名：mgb轴套、mgb轴承、mgb轴套工程塑料合金

产品型号：hzi d100 × d80 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【水润滑mgb轴套】详细说明

水润滑mgb轴套华宏厂家价格批发，全国包邮，具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性。华宏为您提供更耐磨、自润滑、承载力大的自润滑mgb轴套，水润滑mgb轴套，无需加油mgb轴套，mgb轴套工程塑料合金产品的详细描述。

### 【水润滑mgb轴套】应用优势

一般应用于大型船舶尤其是拖船必有的大型甲板机械的船艙筒，由于长期置于甲板，使用频率低，在海

洋性盐雾的潮湿环境影响下，传统金属轴套非常容易被腐蚀，华宏产品则能有效的防止锈蚀产生，而且还具有承载能力强，启动摩擦力小，耐磨损，使用寿命长，具有卓越的综合机械性能。

### 【水润滑mgb轴套】优异特性

产品自身具有水润滑、自润滑、摩擦系数小、免维护、耐磨损、耐腐蚀、能承受重荷载、抗冲击、机加工性能好等特点。不同于以往的自润滑材料，通过外部添加润滑油、脂在材料中混合油、脂，最后通过挤压成型的方式，该产品是以不同单体共聚的高分子材料为基础，并采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均质聚合物，这种自然成型的方式不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

### 【水润滑mgb轴套】微孔分布

mgb自润滑材料在经化学反应自然成型时，材料会生成一些细小的微孔，这些微孔是一种很好的润滑介质储存孔，有利于润滑膜的形成。所有华宏产品材质的微孔结构，是华宏自润滑材料本身的一种外观特性。

### 【水润滑mgb轴套】性能参数表

项目	单位	mgb
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8

使用温度		-40 —+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

### 【水润滑mgb轴套】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金水润滑mgb轴套产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑mgb轴套工程塑料合金产品详细介绍，如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>