

厂家直销 JS防水涂料10KG/20KG 防水乳液

产品名称	厂家直销 JS防水涂料10KG/20KG 防水乳液
公司名称	湖南湖湘防水材料工程有限公司
价格	168.00/桶
规格参数	品牌:湖湘 型号:普通型
公司地址	湖南省湘乡市东郊乡新村（湘乡市农业科学研究所院内）
联系电话	暂无

产品详情

js聚合物水泥基防水涂料

产品介绍（product introduction）

“湖湘”系列聚合物水泥基防水涂料是以优质改性丙烯酸和无机粉料复合制成的双组份防水涂料。膜层具有高弹性和耐久性。是新一代新型环保防水涂料。

技术指标（technical indicators）

产品应符合gb/t23445-2009各项性能指标。

序号	试验项目	技术指标		
1	固含量，	70	70	70

2	拉伸强度	无处理，mpa	1.2	1.8	1.8
		加热处理后保持率，%	80	80	80
		碱处理后保持率，%	60	70	70
		浸水处理后保持率，%	60	70	70
		紫外线处理后保持率，%	80	-----	-----
3	断裂伸长率	无处理，%	200	80	30
		加热处理，%	150	65	20
		碱处理，%	150	65	20
		浸水处理，%	150	65	20
		紫外线处理，%	150	-----	-----
4	低温柔性（ ϕ 10mm 棒）		-10 无 裂纹	-----	-----
5	粘结强度	无处理，mpa	0.5	0.7	1.0
		潮湿基层，mpa	0.5	0.7	1.0
		碱处理，mpa	0.5	0.7	1.0

		浸水处理，mpa	0.5	0.7	1.0
6	不透水行（0.3 mpa，30min		不透水	不透水	不透水
7	抗渗性，mpa		-----	0.6	0.8

产品特点

形成的涂膜高强坚韧，抗紫外线能力好.

无毒无害，无污染.

能在潮湿基面施工，工期短.

适用范围

厨房，卫生间，楼地面，阳台等工程防水.

地下工程，水池等(非外露中设防的一道)

施工要点

基层表面应干净，平整.

按使用说明配料，严格把粉料和液料进行配比。可适量加水以调整浓度。但注意里面则不能太稀.混料后应搅拌不低于5分钟，边搅拌边加粉料.

施工时候用滚筒或刮板进行涂刷，遵循薄涂多遍，纵横相交的原则.