

6ES7314-6CH04-0AB0控制单元

产品名称	6ES7314-6CH04-0AB0控制单元
公司名称	上海幕炎工控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7 972-0BA50-0XA0
公司地址	上海市松江区玉树北路455弄273号
联系电话	021-60443983 15502158629

产品详情

本公司产品质量按西门子原厂质量标准，产品质保一年，按西门子原厂包装标准，西门子原装正品，按厂家执行标准，需方收到货后七日内可提出异议！！

联系人：赵彬 电话：155 0215 8629

公司电话：021-6044 3983 传真：021-67897675

工作QQ：3116273837

工作邮箱：3116273837@qq.com

公司主要从事西门子工业自动化产品的工程和销售。

公司以低廉的价格，强大的技术力量，周到的服务取得用户的信任。

【技术指标】 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃;外观紫色。欢迎您的咨询与洽谈！！3、符合VDE 0472标准；B类试验(IEC332.1)。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

5、工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性 欢迎您的咨询与洽谈！！4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。欢迎您的咨询与洽谈！！5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

欢迎您的咨询与洽谈！！总线连接器 6ES7 972-0BA52-0XA0 90度电缆出线 6ES7 972-0BB52-0XA0 90

度电缆出线 6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头（不带编程口）6ES7 972-0BB50-0XA0

快速连线网络接头（带编程口）6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头（不带编程口）6ES7

972-0BB12-0XA0 90度网络接头（带编程口）6ES7 972-0BA42-0XA0 代替34.35 6ES7 972-0BB42-0XA0 DP，

总线连接 6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头（不带编程口）6ES7 972-0BB41-0XA0

35度网络接头（带编程口）6GK1 500-0EA02 无角度网络接头（不带编程口）6GK1 500-0FC00

无角度快速连线网络接头（不带编程口）

【产品安装示意图】

【产品功能】

用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆 安装方便 FastConnect

插头采用绝缘刺破连接技术，可确保极短的组装时间 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有)

通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点

【产品技术指导】

【产品资料】

