

# 直供废水高效脱色剂|染料印染废水脱色剂

产品名称	直供废水高效脱色剂 染料印染废水脱色剂
公司名称	上海沃杉化工有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:沃杉WS 型号:WS-110 化学成分:阳离子聚合物
公司地址	上海松江泗砖南路255弄38号1-5层
联系电话	021-51089500 18917016738

## 产品详情

高效脱色剂

性能与用途

本产品为双氰胺系列阳离子聚合物，具有脱色、絮凝、降解cod cr等多种功能，主要用于高浓度、高色度的染料、印染、中间体工艺废水的脱色处理，尤其适用的染料品种为活性、酸性和分散性染料等废水处理；

可用于纺织、印染、油墨、医药、造纸、化工等工业废水的处理；

本产品对废水的脱色率可达到95%以上，cod cr的去除率达到65%以上。

质量指标

外观	无色或浅色粘稠液体	黄色或淡黄色粘稠液体
粘度 (cps,20 )	30-300	10-500
ph值 (30%) 水溶液	3.0-5.0	2.0-5.0
固含量 (%)	40-56	50-56

备注：可根据客户要求定做不同含量的产品

## 使用方法及注意事项

视原水情况用10-20倍的自来水稀释本产品，然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行沉降或气浮，即可得到脱色后的清液；

废水的最佳pH值范围为6-9为宜，可提高处理效果；

当废水的色度、cod cr较高时，宜将高效脱色絮凝剂与其他有机、无机絮凝剂搭配使用，但不能混合使用。这样可以降低处理成本，药剂的投加顺序和投加比例应根据实际处理工艺而定。

## 储存和包装规格

本产品属非易燃，易爆物品，宜在室温下储存，建议储存温度8—30℃，勿在烈日下暴晒；

低温储存时如分层、发白现象，不影响使用，搅拌均匀后使用不影响其使用效果；

本产品用塑料桶包装，每桶25公斤，50公斤，250公斤，1000公斤，1250公斤ibc包装及根据客户要求定制的其他规格，有效期为十二个月。