

PTB-18.10 AO2 氧气传感器 氧电池

产品名称	PTB-18.10 AO2 氧气传感器 氧电池
公司名称	北京腾潇科技有限公司
价格	350.00/只
规格参数	品牌:CITY 型号:AO2 名称:氧传感器
公司地址	北京市通州区玉桥东路49号2单元701
联系电话	010-57159264 18911372147

产品详情

腾潇科技为您提供：英国CITY汽车用氧气传感器AO2 ,AO2氧传感器属于电化学式传感器,如拆开包装，请尽快使用，当它与空气接触后就发生了化学反应，一般情况下使用有效期是一年，氧传感器的包装必须是密封的。

AO2 PTB-18.10使用于各类与氧气测试相关的仪器中，如：机动车尾气检测仪器，废气环保检测仪器，氧指数测试仪器。

AO2产品参数：

- (1)输出:在空气中9-13mV (2)范围: 0-100%O₂ (3)精度:0.01%O₂
 - (4)预期使用寿命:在20 中360000%O₂小时，在40 286000%O₂小时，或者空气中在STP有两年使用寿命
 - (5)T₉₀响应时间:<5秒 (6)T_{99.5}响应时间: <40秒 (7)信号中100%的氧:100 ± 1% (8)线性: 0-100%O₂
 - (9)零点偏置值的:<20µV (10)温度范围: -20 —+50
 - (11)温度补偿:<2%变化形式0 到40 （如图所示）(12)压差范围:0-500mbar Max
 - (13)绝对压力范围内:500-2000mbar (14)相对湿度范围:0-99%非凝结性 (15)长期输出漂移:
<10%信号的损失/年 (16)推荐负载电阻分钟:10k (17)保修期:从发货日期的12个月 AO2传感器的产量随温度的变化,但逐渐集热敏电阻器来弥补这些变化。热敏电阻器用于给AO2非常稳定的输出在很宽的温度范围内。 使用在氧指数测定仪上的AO2
- PTB-18.10氧传感器属于一种消耗品，当它与空气接触后，就开始发生了化学反应。
可应用于测量汽车尾气测量等 AO2 PTB-18.10使用于各类与氧气测试相关的仪器中，如：机动车尾气检测仪器，废气环保检测仪器，氧指数测试仪器。

要经营的产品有：汽油车采样取样探头、柴油车取样采样探头、高分子前置过滤器、纸质前置过滤器、微孔双层过滤器、油水分离器、铜滤芯、滤纸、流量计、标准气体、减压阀、光电开关、车速传感器、扭力传感器、举升气囊、电磁阀、氧化锆传感器、超声波传感器、耐高温软管、通讯电缆、五气分析仪、不透光烟度计、滤纸式烟度计、灯光仪、尾气抽排系统等相关配件与耗材，公司依托优良的服务和富有竞争力的价格体系，赢得了广大用户的支持和信赖

机动车环保检测线 尾气检测线 排气检测站 检测线 检测站 车辆检测站 汽车检测站 环保检测站 安检站 综检站 维修厂 修理厂 通用型