

# 供应原装进口恐龙可剥式透明防锈膜400ML 装

产品名称	供应原装进口恐龙可剥式透明防锈膜400ML 装
公司名称	东莞市长安佳博润滑油经营部
价格	48.00/420ML
规格参数	品牌:恐龙 型号:透明 规格:420ML
公司地址	东莞市长安镇镇安中路44号 (长荣五金广场V34号)
联系电话	0769-85305035 13802458477

## 产品详情

主要成份：高分子树脂、溶剂、染料 外观颜色：淡蓝色或透明状 规格：专业用  
容量、包装：420ml、12罐/箱 商品尺寸：6cm\*6cm\*24.4cm

恐龙可剥式金属保护膜系采用聚乙烯醇缩丁醛高分子树脂、醇、溶剂、推进气等调制而成，对金属模具、金属机械制品之电镀面、研磨面等具防锈性、抗刮性、抗污性，干燥硬化后其皮膜呈淡蓝色或半透明、韧性佳不易破损；不要时薄膜亦可轻易被撕除丢弃。

性质：

- 1、(油性)不溶于水。
- 2、外观/颜色：呈淡蓝色或半透明粘稠液体。
- 3、比重(20 )：约0.795~0.805之间。
- 4、燃烧性：强燃性，请远离火源及高温场所贮存放置。
- 5、稀释溶剂：醇类、等有机溶剂。

用途说明：1、防锈、防水：车辆、器材、各种武器之保护。  
2、防损毁：玻璃制器、不锈钢、锌板、塑料合板、研磨面...等表面保护。  
3、绝缘：可保护电器零件及绝缘 4、防湿：湿气重的地方、怕海水的机械船舶...等保护。  
5、零件的贮存：各种物品、机械、零件的保管保护。

适用：对金属模具、金属机械制品等表面形成良好之淡蓝色或半透明皮膜，具优良保护作用。不要时可用手指轻易的撕除。

使用方法：1、基材前处理：请先将被涂物表面如沾有污垢、油污可先用清洁剂、酒精溶剂擦拭并待其干燥后再行施工。2、喷涂方法：喷涂时请距离约20-25公分进行喷雾；每次喷雾之间间隔时间应以10~15分钟为宜；请以多层重迭方式反复喷雾(建议至少2遍或以上)以获得较佳膜厚并达到更好保护效果。

3、每道喷涂后干燥时间约需30~40分钟内表面会干燥(即指触不黏手)；常温下完全干燥硬化时间则需经2小时或以上。\*\*\*注:每道喷雾干膜厚度约为0.015~0.020mm之间，最佳膜厚为0.05mm，膜厚太薄(低于0.015mm以下)不易撕除，可加喷厚度即可撕除。为避免喷涂之边缘膜厚不足现象发生，请于喷涂前用遮蔽胶带或纸张覆盖不须喷涂之部分。

4、请勿使用于压克力、木器制品之表面上；因内含溶剂可能会对其表面形成侵蚀作用。

5、使用完请倒喷数秒，请清洁喷嘴，避免造成阻塞。

优点：1、干燥后披覆薄膜无毒性、耐酸碱、防水并可防止生锈、污垢等情形。2、干燥后薄膜呈淡蓝色或半透明状，外观精美，干燥时间短、电气绝缘良好。(透明度视施工当时空气湿度高低有所差异)

3、不要时可用手指轻易撕除丢弃、不沾手、无污染。

注意事项：1、本产品属易燃品，请远离火源。2、请存放于儿童不易触及之阴凉干燥处。

3、请勿将本品置于太阳下直接照射(包括车内)或放置于45℃以上之高温场所。

4、若发现罐身已变形(如凸罐)，请勿继续储存，请退回原销售单位处理。

5、使用完毕，请在无火焰处，按压喷头排除余气后，再交由资源回收人员处理。