

珍珠岩外墙保温板设备

产品名称	珍珠岩外墙保温板设备
公司名称	宁津县鑫泽新型建材设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫泽 型号:各种
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇时集村
联系电话	0534-5915028 18266126608

产品详情

销售电话：18266126608

珍珠岩保温板设备的特点 1、珍珠岩保温板设备液压机采用单套液压系统，配套双模具的方法，设备从上料、给料、进版、模压、脱模、出版，全部实现自动化，一次成型保温板2块。 2、珍珠岩保温板设备采用一键式操作，简单快捷，极大地降低了劳动强度，通过密闭式送料系统，降低了环境污染，使工作环境得到改善。

3、珍珠岩保温板设备采用PLC可编程自动控制系统，全部程序一键式操作，极大的提高了工作效率。 4、该设备生产的产品一般规格为300*600mm，厚度为30-150mm可根据用户需求订做加工。 5、珍珠岩保温板设备，实现一机多用，更换模具可生产标砖，面包砖，珍珠岩保温砖，马路花砖，路沿砖，树坑砖等几十个品种，充分达到用户满意。

设备配置、厂房人工（日产50m³）

滚筒搅拌机一台、物料提升机一台、全自动液压制板机一台、自动打捆机一台、自建隧道窑一座、自制小推车若干台。设备投资7万/套。

需制板间20~30m²，隧道窑100~150m²，包装、成品棚200~400m²。三相电、15KW总功率，

人工4~6人。生产工艺原料拌合——物料提升——自动布料——双面液压成型——装车入窑——高温养护——出窑——打捆包装 珍珠岩保温板设备珍珠岩保温板产品特点：环保、天然、无污染（膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300℃以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体）；

、防火（绝对不燃）、憎水、不老化、耐腐蚀；

具有质轻、隔热、保温、吸音；

施工方便，具有可切，可刨锯等特点。技术支持：

本公司有最好，最新的配方、物料。并派有专门的技术人员到场安装指导，提供最好的技术服务

优势 波镁防火板的配方用的材料他们都是用氧化镁氯化镁聚苯颗粒 改性剂 我们用的首先在中是最先进的我们不用芦花美 用的材料绝对比他们先进 国家不让用氯化镁 不让上墙 芦花美它范璐 中国我们属于第四家制造这技术的