

烟台钢材堆放注意事项—欣宝泰

产品名称	烟台钢材堆放注意事项—欣宝泰
公司名称	烟台市欣宝泰工贸有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:欣宝泰 型号:烟台钢材
公司地址	山东省烟台市开发区嘉陵江路57号
联系电话	0535-6376384

产品详情

- 1、[烟台钢材](#)堆码原则：码垛稳固、条件安全，按品种、规格、材料分别码垛，防止混淆、腐蚀。
 - 2、禁止在垛位附近存放对[烟台钢材](#)有腐蚀作用的物品。
 - 3、底部垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形。
 - 4、同种材料的[烟台钢材](#)，按入库先后分别堆码，便于执行先进先发的原则。
 - 5、露天堆放的钢材，下面必须有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并注意材料安放平直，防止造成弯曲变形。
 - 6、[烟台钢材](#)堆垛高度，人工作业的不超过1.2m，机械作业的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m。
 - 7、垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m。
 - 8、垛底垫高，若仓库为朝阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。
 - 9、露天堆放[烟台角钢](#)和[烟台槽钢](#)应俯放，即口朝下，工字钢应立放，烟台钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈。
- [烟台钢材](#)
销售热线：0535-6376384，详情登陆：www.ytxinbao.com
，烟台市欣宝泰工贸有限公司是一家烟台钢材老牌厂家，欣宝泰所产钢材规格多，品种全，如您对烟台钢材有意向，欢迎来电咨询洽谈合作！