

# 复合轻质内隔墙板机械设备

产品名称	复合轻质内隔墙板机械设备
公司名称	宁津县鑫泽新型建材设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫泽 型号:各种
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇时集村
联系电话	0534-5915028 18266126608

## 产品详情

容量轻：每平方米墙板 $46 \pm 2\text{kg}$ ，比砖混墙重量下降80%左右，降低了工程基础造价；

、墙体薄：90mm厚的性能与24cm砖墙相当，可扩大房屋使用面积10%-13%；

、质量优：抗压强度、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、面密度、吊挂力、隔声量、耐火极限、干燥收缩值等均符合国家建材行业《JG/T169—2005建筑隔墙用轻质条

、安装快：可钉、可锯、可钻、可刨裁剪容易，施工灵活，埋管及走线方便、安装省工省时，提高施工速度；

、不开裂：独创榫槽结构和施工工艺，很好地解决了困扰业界多年的墙板开裂问题。

### 立模轻质墙板设备配置

#### 型 号

A型：手动型

B型：液压型

C型：自动型

## 设备配置

主机一台； 芯管70根； 料斗一个； 吊架一副； 砂浆搅拌机一台； 卷扬机一台； 电动葫芦一台； 附件一套。

主机一台； 液压站一台； 芯管70根； 料斗一个； 吊架一副； 砂浆搅拌机一台； 卷扬机一台； 电动葫芦一台； 附件一套。

主机一台； 液压站一台； 芯管70根； 料斗一个； 吊架一副； 砂浆搅拌机一台； 卷扬机一台； 电动葫芦一台； 附件一套。

主机外形尺寸 (L×B×H)mm

(3300×2200×1200)mm

主机重量 (kg)

5000

## 立模轻质墙板建厂条件

厂房、场地：500-1000m<sup>2</sup>；

单机功率：15千瓦；

生产工人：3人；

总投资：约20万元；

单机年产量：30000 m<sup>2</sup>。

## 立模轻质墙板利润分析

(以年产3万平方米90mm轻质隔墙板为例)

- 1、占地500平方米，简易车间60平方米，生产工人3人，380V电、水。
- 2、单位成本28元/平方米（玻纤网格1.8元/平方，水泥、珍珠岩、粉煤灰合计22.8元/平方米，管理费税收0.5元/平方米，人工费1.5元，水电0.8元，化学助剂0.5元）。
- 3、综合成本，42元/平方米（单位成本28元+安装费用12元/平方+运输费用2元/平方米）
- 4、市场参考价：75元/平方米。
- 5、年产值：3万平方米 × 75元/平方米=225万元。
- 6、年利润：3万平方米 × 每平方米利润（75元-42元）=99万元。

以上数据系本公司实际生产、施工得出。望有意投资轻质墙板项目的客户莅临本公司实际考察！