

# YW型液下式无堵塞排污泵

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | YW型液下式无堵塞排污泵              |
| 公司名称 | 浙江扬子江泵业有限公司               |
| 价格   | 3500.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:扬子江<br>型号:YW           |
| 公司地址 | 温州永嘉县瓯北镇浦西工业区             |
| 联系电话 | 0577-67980815 13587731506 |

## 产品详情

YW型液下式 [无堵塞排污泵](#)为单级立式结构，是在[WQ潜水式排污泵](#)的基础上研制成功的新型[污水泵](#)。采用铸铁或不锈钢材质，配以我公司独家引进的EP喷涂技术，防腐性能卓越非凡。

[液下式无堵塞排污泵](#)主要用途:

[液下式无堵塞排污泵](#)

适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理排水系统、市政工程、建筑工地等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。[液下式无堵塞排污泵](#)产品特点: 1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与正午为泵口径约50%的固体颗粒。 2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行。 3、泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中，因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5-7米。 4、整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。 5、接轴结构先进可靠，泵与电动机采用挠性联轴器连接，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系统。 6、能够在全场扬程范围内使用，从而保证电机不会过载。 7、可根据用户需要配备液体自动控制柜，根据所需液体变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

[液下式无堵塞排污泵](#)使用条件: 1、介质温度运70，介质重度 1~1.3kg/dm<sup>3</sup>。

2、铸铁材质的使用介质,PH值在5~9范围内。 3、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质,可使用各种带腐蚀介质。

4、特殊的温度、介质等,订货时注明使用条件。