

# QDLF立式不锈钢多级泵

产品名称	QDLF立式不锈钢多级泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:扬子江 型号:QDLF
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

QDLF立式不锈钢 [多级泵](#)是根据本公司ISG型[立式离心泵](#)及[DL型立式多级离心泵](#)的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形，并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。[立式不锈钢多级泵](#)外筒体用不锈钢制造，外型美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

### 一、[不锈钢多级泵](#)产品特点 1、

采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

### 二、[立式不锈钢多级泵](#)产品用途 供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

### 三、[立式不锈钢多级泵](#)使用条件 1、 介质温度：-15 ~+120 。 2、 最大环境温度：+40 。

3、 最大环境压力：10bar。 4、 最大进口压力受最大环境压力限制。 5、

当输送介质的密度或粘度大于水，需考虑配用较大功率的电机。 四、 输送介质

1、 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。

2、 诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。

3、[立式不锈钢多级泵](#)主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。五、电机选用电机为全封闭、风冷式二极标准电机 防护等级：IP55 绝缘等级：F 标准电压（50Hz）：单相 220V，三相 220V/380V

型号意义：

例如：QDLF8-160\*10 QDLF-立式多级冲压泵 8-额定流量 160-级数\*10