

供应打磨除尘工作台路博环保，除尘器单机

产品名称	供应打磨除尘工作台路博环保，除尘器单机
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-DC 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

供应打磨除尘工作台路博环保，除尘器单机

LB-DC打磨除尘台

一、产品规格：风量：2000-3000m³/h 电机功率：3.0kw 电压频率：380/50(V/Hz)

过滤方式：滤筒过滤 外形尺寸：1000（长）*1200（宽）*1600（高）mm 设备重量 350Kg

承载力：150Kg 二、工作原理 烟尘通过风机产生的负压经侧排风口和下排风口进入净化器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞后，大颗粒粉尘在重力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。独特的台式设计非常完美，四面排风，内置式除尘系统，风机隔声，无须管道连接，清洁后的空气可在室内循环排放，减少了能源开支。这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细加工、不规则部件的理想选择。它可与专门的烟尘净化器连接，又可与中央式烟尘系统连接。三、结构特点：

1、抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。

2、风机采用高效离心风机，具有高效，运行平稳等特点。

3、为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。

4、集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。

5、结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。

6、可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。

7、滤筒的使用寿命长，性能稳定，更换方便。

8、工作台的底面、正面和上方均有吸风口，可有效控制粉尘的飞散。

9、配置新型低噪音风机，吸风量不变，而噪音更低。可保障操作者的身心健康。

10、抽屉式集尘箱，保障倒灰快捷、方便。

各种焊接、抛光、打磨和工件去毛刺、等离子切割等：本设备适合双人使用。可广泛应用于烟草、医药、食品加工、建材、冶金、化工、电力、机械制造、铸造等行业的除尘、物料回收及空气过滤之用。

、代理细则

公司运作以代理制为主，进行品牌塑造和渠道整合。为鼓励有志之士合作经营，共创双赢，根据投资人实际情况，免收代理费、保证金，仅设定销售量标准。

- 1、厂家提供所生产的废气净化，焊接除尘系列产品，授权代理。
- 2、代理商只能在厂家指定区域经销产品，不得超出此范围销售，否则，视为跨区销售。
- 3、在此区域内代理商如需向其它商户供货或需跨区域销售，必须向厂家申请备案，得到厂家同意。
- 4、销售目标：代理商销售相关产品，年度内需完成相应代理商的代理进货量。
- 5、厂家按标准经销商价格向代理商供货，代理商不得低于厂家所定的市场零售价格进行销售，否则视为低价销售。
- 6、代理商每次进货前须详细填写标准订货单，连同相关付款凭证传真至厂家。