

供应焊接烟尘净化器双臂系列 除尘器单机设备

产品名称	供应焊接烟尘净化器双臂系列 除尘器单机设备
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JZS 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

供应焊接烟尘净化器双臂系列 除尘器单机设备

LB-JZs型可移动式焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。

适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。结构组成 主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、进口电机以及电控箱等。工作原理 通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

设备优势

- 1、设有专用进口涡轮风机和电机，采用防止电机烧坏的防过载电路，安全性高，工作性能稳定。
- 2、采用内置式中央集中PLC控制方式，结构简单，便于操作。
- 3、脉冲反吹式自动清灰：滤芯采用全方位自动旋转反吹清灰，使滤芯表面清灰更加彻底、干净，能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量；空压机部分为高压胶管连接，底部高压进气，可保障净化器始终处于良好工作状态。（可根据用户需求设计自动或手动控制）
- 4、滤筒采用美国进口材料，使用寿命长，可以吸收0.3 μm的粉尘颗粒，对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。
- 5、利用可360度随意活动的万向吸臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟尘的收集率，保证了作业人员的健康。
- 6、净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施，使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。
- 7、洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散，因而把噪音降低到最低。
- 8、附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。
- 9、光电控制开、关机，高效节能，悬臂罩带有照明装置（可选配）。
- 10、净化器内耗材性能稳定，更换方便。

规格型号

设备型号	处理风量 m ³ /h	功率 Kw	电压 V/Hz	过滤面积 m ²	净化装置	滤筒表面清灰方式	过滤效率%	外形尺寸 mm	噪声 dB(A)
LB-JZ2400S	2400	2.2	380/50	12	前置气流均置板：1套；	自动反吹	> 99.97 %	650 × 550 × 1250	69
LB-JZ3600S	3600	3.0	380/50	150	前置粗过滤器：1套； 主过滤器：2套； 后置除味过滤器：1套			650 × 550 × 1250	72

、代理细则

公司运作以代理制为主，进行品牌塑造和渠道整合。为鼓励有志之士合作经营，共创双赢，根据投资人实际情况，免收代理费、保证金，仅设定销售量标准。

- 1、厂家提供所生产的废气净化，焊接除尘系列产品，授权代理。
- 2、代理商只能在厂家指定区域经销产品，不得超出此范围销售，否则，视为跨区销售。
- 3、在此区域内代理商如需向其它商户供货或需跨区域销售，必须向厂家申请备案，得到厂家同意。
- 4、销售目标：代理商销售相关产品，年度内需完成相应代理商的代理进货量。
- 5、厂家按标准经销商价格向代理商供货，代理商不得低于厂家所定的市场零售价格进行销售，否则视为低价销售。
- 6、代理商每次进货前须详细填写标准订货单，连同相关付款凭证传真至厂家。