3类室外大对数语音电缆 8对16芯10对20芯

产品名称	3类室外大对数语音电缆 8对16芯10对20芯
公司名称	深圳市讯普网络有限公司
价格	3.80/米
规格参数	品牌:优讯普 型号:10*2*0.5mm 导体:无氧铜
公司地址	深圳市龙岗区南联碧新路2005号
联系电话	0755-84320206 13539491634

产品详情

电缆特性阻抗：100±15Ω；

最大导体电阻（100m/20℃)：≤9.38Ω

直流电阻不平衡：≤2.5%

绝缘电阻：≥5000MΩ · km

工作电容：≤6.6nF/100m

线对地电容不平衡：≤330pF/100m

电缆安装温度： 0-50 ℃

频率要求	阻抗（Ω）	衰减最大值（db/100m）	NEX最小值（db/100m）	远端串音衰减最小值（db/100m）	最大直流电阻（100m/20℃）Ω	
					0.4mm	0.5mm
256KHz		1.1				

512KHz		1.5			14.13	9.38
772KHz		1.8	66			
1MHz	100±15	2.1	64	61		
4MHz		4.3	55	49		
10MHz		6.6	49	41		
16MHz		8.2	46	37		
20MHZ		9.2	44	35		
31.25MHZ		11.8	42	31		
62MHZ		17.1	37	25		
100MHZ		22	34	21		

HYA型全塑大对数市话通信电缆

1.导线：退货裸铜线，直径为0.4，0.5，0.6，0.8mm

2.绝缘：高密度聚乙烯，采用10种颜色作为标识标志

3.对线组：单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对。并采用规定的色谱组合以便识别线对；

4.缆芯结构：由25对作为基本单位，分别构成子单位和超单位，再按照一定的排流绞合成5-2400对的缆芯，每个单位都用规定色谱的扎带扎，以便识别；

5.缆芯包带：用聚脂带重叠绕包；

6.铝塑综合护套：用双面铝塑复合带（铝带厚度0.2m）在缆芯外重叠纵包，并紧密挤包一层粘结的黑色

聚乙烯护套。