

## 3类室外大对数语音电缆 8对16芯10对20芯

产品名称	3类室外大对数语音电缆 8对16芯10对20芯
公司名称	深圳市讯普网络有限公司
价格	3.80/米
规格参数	品牌:优讯普 型号:10*2*0.5mm 导体:无氧铜
公司地址	深圳市龙岗区南联碧新路2005号
联系电话	0755-84320206 13539491634

## 产品详情

电缆特性阻抗： $100 \pm 15$  ；

最大导体电阻（100m/20 ）： 9.38

直流电阻不平衡： 2.5%

绝缘电阻： 5000M · km

工作电容： 6.6nF/100m

线对地电容不平衡： 330pF/100m

电缆安装温度： 0-50

频率要求	阻抗（ ）	衰减最大值 ( db/100m )	NEX最小值 ( db/100m )	远端串音衰减最 小值 ( db/100m )	最大直流电阻（ 100 m/20 ）	
					0.4mm	0.5mm
256KHz		1.1				

512KHz		1.5				
772KHz		1.8	66			14.13
1MHz	100 ± 15	2.1	64	61		9.38
4MHz		4.3	55	49		
10MHz		6.6	49	41		
16MHz		8.2	46	37		
20MHz		9.2	44	35		
31.25MHz		11.8	42	31		
62MHz		17.1	37	25		
100MHz		22	34	21		

### HYA型全塑大对数市话通信电缆

- 1.导线：退货裸铜线，直径为0.4，0.5，0.6，0.8mm
- 2.绝缘：高密度聚乙烯，采用10种颜色作为标识标志
- 3.对线组：单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对。并采用规定的色谱组合以便识别线对；
- 4.缆芯结构：由25对作为基本单位，分别构成子单位和超单位，再按照一定的排流绞合成5-2400对的缆芯，每个单位都用规定色谱的扎带扎，以便识别；
- 5.缆芯包带：用聚脂带重叠绕包；
- 6.铝塑综合护套：用双面铝塑复合带（铝带厚度0.2mm）在缆芯外重叠纵包，并紧密挤包一层粘结的黑色

聚乙烯护套。