

供应广州共聚PE分散打磨助剂YSDM-1055

产品名称	供应广州共聚PE分散打磨助剂YSDM-1055
公司名称	广州共聚高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区笔岗路69号C栋205
联系电话	020-82231850

产品详情

YSDM-1055

PE分散打磨助剂

性状特征

组成：高分子合成聚酯混合物

外观：浅黄色透明或微浊液体

活性成份：60%

溶解性：可溶于芳烃，酯类，酮类，醇类，醚类溶剂。

使用特性

在PE、PU底漆中能很好的分散填料和无机颜料，降粘性好。

能加快PE底漆的干燥速度，同时又影响胶化时间很小。

由于本产品对填料的优异润湿性，促进打磨性好，在PE漆中可减少打磨助剂的用量或不添加打磨助剂，同时本产品不会有硬脂酸锌在加量大时会低温开裂的情况。

提高涂料的贮存稳定性。

应用范围和建议添加量

用于PE、PU底漆中，对无机颜料有很好的分散性和促进打磨性。正常添加量为总量的0.3-0.5%，如需要
在不添加硬脂酸锌的情况下改善打磨性，建议添加量为总量的0.8-1.2%，具体添加量由工程师根据效果添
加。

包装

25KG/桶，200KG/桶

储存

阴凉干燥处放置，储存期一年。