

2吨叉车秤，3吨能称重的叉车

产品名称	2吨叉车秤，3吨能称重的叉车
公司名称	上海衡祥电子衡器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海升降 型号:SCS-01 规格:1~3吨
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号4幢3层3071室
联系电话	021-59100203

产品详情

2吨叉车秤，防爆平台秤，3吨能称重的叉车

电子叉车秤85mm超低磅体高度

优质高强度负重轮

读数锁定、单位转换、累加等功能

蓄电池供电，边搬边秤

采用国产高精度传感器

最高精度1/2,000

内置迷你型热敏打印机，支持连续热敏纸及不干胶热敏纸打印

搬运和称重同时作业的电子秤-----叉车秤；

特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量；

叉车秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成；

液压驱动叉车秤台升降，人工推行车辆运行；

叉车秤专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；

单位可切换（kg/lb）；

称量精度高、性能稳定；

叉车秤表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

叉车秤可配微型打印机（用户自选）；

防爆电子叉车秤操作方法：

- 1、防爆叉车秤使用环境的地面必须保持平整，地面不平将影响称重准确性和降低产品使用寿命，提高工作效率；
- 2、第一步：防爆叉车秤称重显示器开机后需要进行归零，然后把叉车秤液压装置调低，选择居中位置插入用于放置货物的托盘底部；
- 3、第二步：随时防爆叉车秤，但是也是具有搬运和称量的功能，因此需要把液压控制手柄拨到下面，然后压动手柄提升称重物件，等托盘和货物完全离地，称重显示器数据稳定后读取称重数据；
- 4、第四步：把液压控制手柄轻轻往上拨，平缓降下液压装置，使称重物件平稳着地，然后向后拉出叉车秤，完成称重。

防爆电子叉车秤使用注意事项：

- 1.仪表电量不足时会出现电池欠压符号，应立即充电，这样会保证电池的使用寿命。前三次充电10-12小时，保证电池完全激活，以后每次充电4-6小时即可。
- 2.当该叉车秤仪表显示乱码时，先检查接头是否松动，数据线有没破损，如线和接头都没问题，可通过简易校正，一般能解决问题。简易校正使用说明书上有详细的备注说明。
- 3.使用时货物尽量要清拿清放，称重时不要超出使用量程范围，如果发现电子秤出现异常不属于以上症状，请联系售后服务处，以便维修。
- 4.请勿将该叉车秤当搬运车使用，因为这样极易造成秤体内的传感器损坏。
- 5.使用防爆电子叉车秤前，秤台应放稳并使秤的三个角着地。提高秤的稳定性能和准确性，并且查看周围工作环境是否安全。
- 6.由于防爆电子叉车秤功能特殊，必须有指定人员操作和保管。不要随意让任何工作人员使用，防止出现意外事故。

联系电话：18217051702 QQ:2355767193