

不锈钢通风柜

产品名称	不锈钢通风柜
公司名称	广州泰欣特实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云湖街夏茅十字路八社工业区第二栋第二层
联系电话	020-86073775 13725180121

产品详情

不锈钢通风柜

一、材质说明：

(1)不锈钢通风橱外形尺寸：1800/1500/1200*800*2350

(2)不锈钢通风柜上箱体：采用1.2mm不锈钢板折弯、冲压而成；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，

可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

(3)不锈钢通风橱台面：采用进口陶瓷台面、进口环氧树脂台面、千思板、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚，防止液体外溢。(4)可视窗：5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。(5)插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。(6)照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。(7)下箱体：采用1.2mm不锈钢板折弯、冲压而成;不锈钢拉手与门合页,配不锈钢防滑可调地脚。

二、详细标准：(1)柜体操作门开启高度：0—800mm(2)工作面风速：0.4—0.6m/s。

(3)噪音：<60db(4)排风量：1080—1700m³/h(5)工作电压：AC220V—380V

(6) 电机功率：0.09—4kw (8) 控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。

(9) 杯槽：配进口PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。

(10) 水龙头：采用进口优质单口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。

(11) 下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。

注：每台通风柜配风阀、变径、三通、弯头、风管、风机需另外计算。