

# 温塘KL-3500曲线分板机供应科立电子为您服务

产品名称	温塘KL-3500曲线分板机供应科立电子为您服务
公司名称	东莞市科立电子设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:科立 型号:KL-3500 功率:3KVA
公司地址	莞龙路大宏山工业区C栋
联系电话	13926820209

## 产品详情

### KL-3500PCB全自动曲线分板机

#### 产品简介

全自动曲线分板机是一台利用铣刀高速运转将多连片方式的PCB板按预先编辑好的路径分割的设备。取代了人工折断、V-CUT或PUSH的切割瑕疵，提高了产品质量，减少了报废率，本机采用人机界面WindowsXP作业系统，简明而人性化的界面设计，自动切割路径校正系统，高像素CCD程序制作及区块程序和单步程序编辑及修改，两平台交互工作的PCB的上下料装置，能有效地降低机器等待时间，从而达到理想的生产效率。

配置高像素CCD放大镜头，辅助程序示教及编辑功能，精度更高更精确，图像更清晰。

自动MARK点定位校正系统，移动路径有实时显示和模拟路线跟踪，显示一目了然，自动对位校正功能，切割精度更高，PCBA只要在3mm之内的范围内放偏，机器视觉都可以进行自动路线校正，放宽了操作员在放板时精度的要求，大大提高了工作效率。

程序的左右工作台复制、区块复制、陈列、多角度连接板复制、单步跟踪修改功能、区块编辑修改功能，精确简化了程序制作的时间，提高编辑效率。

KL3530分板机 单轴单工作台，占用场地小 适应于生产线配套。  
自动寻MARK点，区域程式复制，无应力分板。

#### 规格参数

识别系统:自动找Mark点功能,彩色图像查找定位

摄像机:彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel

FOV大小:5\*5mm

照明光源:环形结构,高亮白色LED光源

图像处理速度画面处理时间:300MS/FOV

防静电措施:静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座

可加工PCB尺寸(MAX):L300\*W330mm

切割精度: $\pm 0.01$ mm

可加工PCB厚度:0.5mm-3.0mm

驱动设备:台达交流伺服电机系统/台湾精密丝杆导轨

主轴转速:(2000-60000) RPM

机台重复精度: $\pm 0.01$ mm

移动速度:500毫米/秒(最大速度)

操作系统:Microsoft Windows XP2 AutoCut程序

操作界面:图形化制作加工数据,所见即所得

Mark:每个PCB板点数,最多可设定2个Mark点

识别速度:< 0.5 秒/个

电脑: Intel P4 3.06G主频 2G DDR 内存

显示输出:7"液晶显示器

设备重量:800公斤

主机电源:电压AC220V 2 50HZ

集尘机电源:电压AC220V 2 50HZ. 功率:3KVA

供气:4.5kg/cm<sup>2</sup>

外表颜色:白色

外形尺寸:200X1250X1650mm

## 产品特性

利用两个活动平台加工物件，减少等待时间，提高产能;带有I/O通讯软件，方便维修排除故障;配置高像素CCD放大镜头|辅助程序示教及编辑功能，精度更高更精确图像更清晰自动找Mark点机器视觉功能|分板精度高。

## 产品用途

解决PCB分割最好的方式,避免手工折板导致锡裂或零件受损,避免因冲或折板，机械造成应用力的问题,适合PCBA圆弧及曲线的切割,适合切割小块多连板如手机板、PDA、数码相机、蓝牙、D V.

## 注意事项

本网站价格库存仅为参考，具体需请您联系我们电话议价报价！！

本产品由东莞市科立电子设备有限公司（<http://www.e-keli.com>）发布，联系时请告知是在顺企网找到我的。