

LED显示屏 - 西安鼎诚光电科技有限公司

| | |
|------|--|
| 产品名称 | LED显示屏 - 西安鼎诚光电科技有限公司 |
| 公司名称 | 西安鼎诚光电科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/平方米 |
| 规格参数 | 像素间距:1.9mm 模组尺寸:152mm*171mm 重量:3.9kg/PCS |
| 公司地址 | 西安市高新区高新路88号尚品国际C1座2811室 |
| 联系电话 | 029-89389164 17791288828/17791288838 |

产品详情

室内p1.9小间距全彩LED显示屏

| | 参数 (PARAMETERS) | 描述 (DESCRIPTION) |
|------|-------------------------|------------------|
| 基本参数 | 像素间距 (Pixel Pitch) | 1.9mm |
| | 模组尺寸 (Module size) | 152mm*171mm |
| | 产品尺寸 (Display size) | 304mm*342mm*48mm |
| | 箱体材质 (Cabinet material) | 铝材 (AL) |
| | 重量 (Cabinet weight) | 3.9kg/PCS |
| | 防护等级 (IP grade) | IP30 |
| | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 显示参数 | 像素类型及组成 (Pixel type) configuration) | SMD0404 1RGB |
| | 显示亮度 (Brightness) | 900 cd/m ² |
| | 视角 (Viewing angle) | H: 125 ° (± 10 °) ; V:125 ° (± 10 °) |
| | 灰度等级 (Gray scale) | 65536 levels |
| | 箱体分辨率 (Cabinet resolution) | 160*180 pixels |
| | 物理密度 (Physical density) | 277008 pixels / m ² |
| | 推荐视距 (Best viewing distance) | 2m-15m |
| | 系统参数 | 画面刷新率 (Rate refresh) |
| 画面帧频 (Video frame rate) | | 50/60Hz |
| 驱动方式 (Driving Method) | | 1/15 Scan Constant Current |
| 输入信号 (Input signal) | | DVI , VGA , S-VIDEO,CVBS,Ypbpr, etc |
| 供电参数 | 输入电压 (Input voltage) | 100~240VAC |
| | 输入电源频率 (Input power frequency) | 50-60HZ |
| | 峰值功耗(Input power <max>) | 1350w/m ² |
| | 平均功耗(Input power <typical>) | 450w/m ² |
| 使用参数 | 使用寿命 (Life Time) | 50,000 Hours |
| | 工作温度(Operating Temperature) | 温度(Temperature) : -10 ~ 50 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 工作湿度(Operating Humidity) | 湿度 (Humidity) : 10% ~ 90% |
| 安装方式 (Installation way) | 固定安装 , 租赁市场 |
| 运输包装 (Packing) | 航空箱 Flight case |