

卧式高温石墨化炉

产品名称	卧式高温石墨化炉
公司名称	株洲鑫韵科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫韵
公司地址	株洲市云龙示范区学林办事处大丰工业园
联系电话	073122285308 13762392715

产品详情

真空石墨化炉应用简介：

真空石墨化炉主要用于炭/炭、碳陶等复合材料的真空裂解烧成工艺。

真空石墨化炉主要配置:

- 炉门：铰链回转式/台车平移式；手动锁紧/自动锁圈锁紧
- 炉壳：全碳钢/内层不锈钢/全不锈钢
- 炉胆：软碳毡/软石墨毡/硬质复合毡/CFC
- 加热器、马弗：等静压石墨/模压三高石墨/细颗粒石墨
- 工艺气路系统：体积/质量流量计；手动阀/自动阀；进口/国产
- 真空泵和真空计---进口/国产
- PLC：欧姆龙/西门子
- 控温仪表：日本岛电/英国欧陆
- 热电偶：C分度号/S分度号/K分度号/N分度号
- 记录仪：无纸记录仪/有纸记录仪；进口/国产
- 人机界面：模拟屏/触摸屏/工控机

电器元件：正泰/施耐德/西门子

料车：滚道式/叉车式/叠加式超长传输料车

真空石墨化炉技术特征:

- h 本设备最大工作区尺寸可达 $2.5\text{m} \times 2.5\text{m} \times 5\text{m}$ ，能满足超大型工件高温处理需求；
- h 本设备采用鑫韵科技专属超高温、大电流引电技术，能在 2300°C 条件下长时间稳定使用；
- h 采用多温区独立控温，温度均匀性好；
- h 采用特殊的高温红外测量技术，控温准确，误差小；
- h 配置特殊的密封马弗，产品产生的硅蒸汽等副产物对加热器及绝缘材料等的污染小。