

CI360物联网智能移动电话

产品名称	CI360物联网智能移动电话
公司名称	西安森联电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:富立叶 型号:ci360 尺寸:152 x 68 x 27 毫米
公司地址	西安市高新区丈八一路一号汇鑫大厦ibc-a座4层
联系电话	029-88605865 15686283613

产品详情

产品名称：ci360物联网智能移动电话

ci360物联网智能移动电话是运行mobile6.5操作系统的手持终端，gsm/gprs电话功能，wifi，bt，144 43a、rfid读写模块，ccd远距离红光条码扫描模组，130万摄像头。ci360为一款工业物联网智能电话，广泛应用于各类物流管理行业，例如：快递、百货商品管理、商家订货采购机等等用途。ip54设计，持外观专利跟ccd远距离条码双专利产品，完全可以胜任快递公司快件追踪pda掌上电脑的应用，作为一款全功能的物流快递手机终端内置的高可靠激光条码扫描装置为客户带来非凡体验。

此款ci360产品与市面上各类wince产品对比更具备如下竞争力：

1.mobile6.5智能电话设计，标准配置芯片级别gsm / gprs功能，可以直接拨打电话，传输数据。根据我们的多年设计经验，常规的wince+gsm模组组装出来的产品，不能拨打电话，仅能传输数据，而且稳定性很差。而mobile系统为微软专门为智能电话设计的系统。

2.华为集成电路公司 - cpu芯片商海斯科技公司专业数百人团队数年精心打造mobile6.5系统，整机稳定性大幅提高。而市面上所有的wince系统的同类产品，由于研发资源投入非常有限，都很难达到如此精细化的设计，其系统稳定性很难保证。

3.标准配置我公司自主设计的rfid读写功能，直接通过主arm cpu读写rfid芯片，读写速度远高于同类产品通过mcu控制转发给串口的读写方式。

4.标准配置我公司自主产品ccd远距离红光条形码扫描模组，大幅降低成本，可选配激光条形码模

组se955。

5.工业ip54设计，防尘、抗摔；绑带设计，可以保证防滑可靠使用！

性能稳定 微软 windows mobile 6.5操作系统，集成了华为海思科技公司成熟的cpu芯片。

内置大容量存储器

128mb sdram,256mb flash ,支持micro sd内存扩展最大达32g

便携牢固

ci360小巧紧凑便携灵活，手持绑带设计，方便用户随身携带；ip54的防尘防水防护等级,牢固耐用，可以在各种恶劣环境下使用，并可承受1.5米各方向跌落；

可靠扫描

ci360内置红光扫描头（可选配激光扫描头）

配备多途径的无线传输模式

除了wi-fi 无线数据传送外，同时可将采集的数据通过gprs随时随地传送到后台服务器。内置的蓝牙模组可以可靠的连接蓝牙打印机、蓝牙耳机、蓝牙键盘等蓝牙设备。

支持语音通话、短信

系统运行微软windows mobile 6.5内建的通话和短信软件，电话簿、通话记录、短信收发等功能可轻松运行。

定位跟踪

ci360内置sirf gps 模块，可通过gps进行定位，导航，配合gprs,

可跟踪移动工作人员当前位置，优化现场服务路线，通话功能设计也大大方便了员工间的相互联系

内置rfid无线射频识别模组

支持13.56m hf高频rfid卡或rfid标签的读写，支持iso14443a/15693 rfid无线射频读写协议。

支持125khz lf低频rfid无线射频卡的读卡器功能,还支持134.2khz动物耳标rfid标签的读取。

???2.4g??rfid????????50????????????rfid??????????

摄像头和补光灯

内置130万像素摄像头，支持补光灯，可以满足大多数的现场拍照需求。

详细参数：

操作系统	windows mobile 6.5
cpu	hisilicon k3 ,arm 926e,,533mhz
内存	内存：128mb ram +256 mb flash rom 可扩展内存: 32g(最大)
屏幕显示	tft qvga 彩色触摸屏 3.2英寸 分辨率240*320 dpi
输入方法	按键输入：12数字字母按键, 10个功能按键, 2个通话按键, 5 导航按键 ,2 个扫描按键，1个复位键 虚拟键盘输入
	输入法：中文输入法，英文输入法，第三方输入法
接口	usb 2.0 从口
电源	电池：可拆卸 3.7v, 1900毫安 电池

	充电方法：附带充电器，座充（选配）	
	充电时间：6-7小时	
多媒体	<ul style="list-style-type: none"> • 视频播放：支持mp4/avi/wmv等格式 • 音频播放：支持mp3/aac/aac+/amr/wma/wav等格式.内置windows media播放器 	
无线通讯功能	wlan：wi-fi ieee802.11b/g	
	gsm/gprs：四频(带通话功能)，彩信	
	蓝牙：支持	
rfid	低频:125khz/134.2khz	
	高频:13.56m	
	可选配2.4g rfid模块，读卡距离根据实际情况可达到30米~50米。*	
摄像头	130万像素	
	<ul style="list-style-type: none"> • 视频拍摄：支持 • 补光灯功能：支持 	
	最大支持1280 × 960像素照片拍摄	
条码扫描	内置一维扫描头 红光/激光（二选一）	
gps定位	内置 sirf gps 模块	
物理特性	大小(长 x 宽 x 高)	152 x 68 x 27 毫米

工作环境	重量	260g (含电池)
	机身颜色	黑色
	工作温度	0 to 50 oc / 32 to 122 of
	储存温度	-10 to 50 oc / -4 to 140 of
	工作湿度	20 - 85% (非凝结)
	储存湿度	20 - 85% (非凝结)
	跌落高度	1.5米
	防护等级	ip54