

# rfid采集器cm390

产品名称	rfid采集器cm390
公司名称	西安森联电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:富立叶 型号:cm390 尺寸:135.0MM长x 69.0MM宽 x 16.0MM高
公司地址	西安市高新区丈八一路一号汇鑫大厦ibc-a座4层
联系电话	029-88605865 15686283613

## 产品详情

产品概述：富立叶隆重推出工业级物联网智能电话！cm381a作为全球首款安卓android系统的物联网三防智能手机，配置gsm/wcdma电话方案，android v4.0操作平台，可以运行大量现有的手机android终端程序。同时支持物联网传感器:一维条形码识别器、13.56m rfid读写器，为了满足行业用户的特殊需求cm381a配备了实体键盘输入数字、字母，支持ip65级三防标准。性价比极高。此款产品可大量应用于商店柜台的进销存、政府移动政务、仓库的物品管理、药品管理、零售门店管理、联营商场电子商务管理、物流管理、订货会、入场验票、快递手持终端，等等各类行业！产品特点：

### 安卓操作系统

支持上万种应用程序绝无版权困扰！可为大客提供操作系统定制裁剪服务，完全满足客户专有需求。

### 整机特点。 cm381a整机特点。

- l 独特地外观，全球唯一具备数字键盘输入的andriod物联网手机。
- l 独特地rfid射频天线，让rfid部分rf射频性能更加稳定，使用更为便捷！
- l 二维激光条码扫描模块symbolse4500 硬件解码板pl4500；可以读一维条码 军用品质小巧可爱，功能强大，ip65三防等级支持水下作业！如此小体积也能提供高级别三防品质真是难以置信！富立叶工程师的创新精神为客户全新设计了有限体积内的防水功能，为业界提供了新的行业标准。

选料精良，防刮花触屏 富立叶cm381a屏幕采用著名直升飞机玻璃制造厂商康宁的gorilla glass大猩猩玻璃制成，质地非常的坚硬防刮、防碎效果出色，而其日常防水以及防尘效果同样非常出色。抗摔性能也大幅提升，能够很好的提供现场环境适应能力。 多样化数据采集功能

配备symbol二维激光条码扫描模块se4500 硬件解码板pl4500；可以读一维条码； 3g通讯支持gsm/edge/wcdma无线通讯模式。cm381a物联网智能手机电话采用了全球广泛应用的wcdma 3g技术，目前已全面支持hsdpa/hsupa，网络下载最高速率达到14.4mbps，网络上传最高速率打到5.76m。在没有3g网络的情况下支持自动切换到2g

gprs和edge服务，2g无线宽带的最高下载速度约为150kbps。依托中国联通优势wcdma 3g网络可尽情发挥cm381a的最佳性能,为客户提供实时现场数据的强大支撑。

### 多样化无线通讯功能 支持蓝牙bluetooth 2.1 + edr、ieee 802.11 b/g局域无线通讯。

实体键盘 独具匠心的为行业客户提供了键盘，支持硬键盘输入数字字母输入。为快递公司的快速数据采集pda签收等业务提供了快捷输入功能，普通android手机绝不能满足行业客户的这种特殊需求。在左右两侧均提供了一个条码扫描按键，快递人员只需轻按扫描按键pda正常签收扫描的消息就会立刻通

过cm381a的3g功能上传服务器提供客户实时查询。 配置4000ma.h大容量锂电池！  
标准配置1900ma.h锂电池供电,可选配4000ma.h大容量锂电池供电，保障整机更长时间不间断工作！  
二次应用配套

可以利用android 平台上的任意二次应用配套，进行应用程序的开发，提供一维条码， rfid二次开发包。

#### 2.4g有源rfid模块

可搭载2.4g微波rfid模块，最远可读取50米，真正实现手持终端在rfid应用距离上的极限。

贴心专业技术服务 富立叶为客户提供专业的技术支持服务，任何开发问题均可得到及时专业的团队支撑，开发变得简单容易！基本参数 手机类型

条码手机，3g手机，三防手机，智能手机，二维码手机， rfid手机 型号 cm381a 品牌 富立叶 处理器主频 高通msm7227 arm11 单核 1ghz 操作系统 android os v4.0 图形处理器

图形处理器：adreno 200 存储器 512mbz ddr+4gbz flash 尺寸重量

135.0mm长x 69.0mm宽 x 16.0mm高（单位/毫米）颜色 黑色 屏幕尺寸 3.8英寸 触摸屏

电容屏，多点触控(5点) 屏幕分辨率 480\*800 像素 键盘类型 虚拟qwerty键盘和数字实体按键 输入法

手写，笔画，拼音输入法，键盘输入 支持频段 2g：gsm 850/900/1800/1900 3g：wcdma 900/2100mhz

gps导航 内置gps全球定位，支持a-gps 接口 usb2.0 从口 存储接口 tf卡 蓝牙传输

bluetooth 2.1 + edr class 2 wifi功能 802.11b/g 摄像头 后置500万像素，支持自动对焦功能

补光灯 支持 电池容量 3.7v 锂电池, 1900mah或4000mah 待机时间 72小时 续航时间 12小时（全功能机）

工作环境 工作温度 -10 °c ~ + 60 °c 储存温度 -20 °c ~ + 65c 工作湿度

5% - 90% (无凝结) 储存湿度 5% - 95% (无凝结) 三防功能 支持ip65级防水，防尘，防刮

物联网功能（ rfid,条码） 物联网条码 可以读一维条码 一维条码 qr, pdf417 code128, ean-13, ean-8, code39, upc-a, upc-e, codebar, interleaved 2 of 5, china post 25, isbn/issn, code93, ucc/ean-128 ,etc 物联网rfid 支持13.56m

rfid，支持14443a协议！\* 可选配2.4g rfid模块，读卡距离根据实际情况可达到30米~50米。\* 二维条码

内置symbol二维激光条码扫描模块se4500硬件，硬件解码板pl4500, 产品特性 重力传感 支持 光线传感 支持 距离感应 支持 电子罗盘 支持 手机附件 配件 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1

说明书 x1