

rfid工业级采集器cm390A

| | |
|------|---|
| 产品名称 | rfid工业级采集器cm390A |
| 公司名称 | 西安森联电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:富立叶 型号:cm390A 尺寸:135.0MM长x 69.0MM宽 x 16.0MM高 |
| 公司地址 | 西安市高新区丈八一路一号汇鑫大厦ibc-a座4层 |
| 联系电话 | 029-88605865 15686283613 |

产品详情

产品概述：产品名称：多频段rfid物联网智能物联网手机 产品型号：cm390a 富立叶隆重推出工业级物联网智能电话！cm390a作为全球首款安卓android系统的物联网三防智能手机，配置gsm/wcdma电话方案，android

v4.0操作平台，可以运行大量现有的手机android终端程序。同时支持多种频段rfid功能读取:900m uhf rfid、13.56m rfid读写器模组，为了满足行业用户的特殊需求cm390a配备了实体键盘输入数字、字母，支持ip67级三防标准。性价比极高。此款产品可大量应用于商店柜台的进销存、政府移动政务、仓库的物品管理、药品管理、零售门店管理、联营商场电子商务管理、物流管理、订货会、入场验票、快递手持终端，等等各类行业！产品特点： 安卓操作系统

支持上万种应用程序绝无版权困扰！可为大客提供操作系统定制裁剪服务，完全满足客户专有需求。

整机持有两项专利。 cm390a整机持三项专利，保证产品具有绝对领先性！

l 独特地外观专利，全球唯一具备数字键盘输入的andriod物联网手机。

l 独特地rfid射频天线专利，让rfid部分rfid性能更加稳定，使用更为便捷！ 军用品质

小巧可爱，功能强大，ip67三防等级支持水下作业！如此小体积也能提供高级别三防品质真是难以置信！富立叶工程师的创新精神为客户全新设计了有限体积内的防水功能，为业界提供了新的行业标准。

选料精良，防刮花触屏 富立叶cm390a屏幕采用著名直升飞机玻璃制造厂商康宁的gorilla glass大猩猩玻璃制成，质地非常的坚硬防刮、防碎效果出色，而其日常防水以及防尘效果同样非常出色。抗摔性能也大幅提升，能够很好的提供现场环境适应能力。 多频段rfid数据采集功能 900m uhf 频段rfid一直是手持型终端的短板，富立叶经过长期的不懈努力，攻克了这一难关，在如此狭小的空间内，有效读卡距离可达40厘米！更加难能可贵的是，此款终端还同时具备13.56m频段的rfid读写，互不影响。不得不说，这在业内是一个创举。 3g通讯 支持gsm/edge/wcdma无线通讯模式。cm390a物联网智能手机电话采用了全球广泛应用的wcdma 3g技术，目前已全面支持hsdpa/hsupa，网络下载最高速率达到14.4mbps。在没有3g网络的情况下支持自动切换到2g gprs和edge服务，2g无线宽带的最高下载速度约为150kpbs。依托中国联通优势wcdma 3g网络可尽情发挥cm390a的最佳性能,为客户提供实时现场数据的强大支撑。

多样化无线通讯功能 支持蓝牙bluetooth 2.1 + edr、ieee 802.11 b/g局域无线通讯。

实体键盘 独具匠心的为行业客户提供了键盘，支持硬键盘输入数字字母输入。为快递公司的快速数据采集pda签收等业务提供了快捷输入功能，普通android手机绝不能满足行业客户的这种特殊需求。

配置3800mah大容量锂电池！

标准配置1900ma.h锂电池供电,可选配4000ma.h大容量锂电池供电，保障整机更长时间不间断工作！
二次应用配套

可以利用android 平台上的任意二次应用配套，进行应用程序的开发，提供一维条码，rfid二次开发包。

贴心专业技术服务 富立叶为客户提供专业的技术支持服务，任何开发问题均可得到及时专业的团队支撑，开发变得简单容易！详细参数：基本参数 手机类型

条码手机，3g手机，三防手机，智能手机，物联网手机 rfid手机 型号 cm390a 品牌 富立叶 处理器主频 高通msm7227 arm11 1ghz 操作系统 android os v4.0 图形处理器

图形处理器：adreno 200 存储器 512m ddr+4ghz flash 尺寸重量

135.0mm长x 69.0mm宽 x 16.0mm高（单位/毫米）颜色 黑色 白色 屏幕尺寸 3.8英寸 触摸屏

电容屏，多点触控(5点) 屏幕分辨率 480*800 像素 键盘类型 虚拟qwerty键盘和数字实体按键 输入法

手写，笔画，拼音输入法，键盘输入 支持频段 2g：gsm 850/900/1800/1900 3g：wcdma 900/2100mhz

gps导航 内置gps全球定位，支持a-gps 接口 usb2.0 存储接口 tf卡 蓝牙传输

bluetooth 2.1 + edr class 2 wifi功能 802.11b/g 摄像头 后置500万像素，支持自动对焦功能

补光灯 支持 电池容量 3.7v 锂电池, 1800mah或4000mah 待机时间 72小时 续航时间 12小时（全功能机）

工作环境 工作温度 -10 °c ~ + 60 °c 储存温度 -20 °c ~ + 65c 工作湿度

5% - 90% (无凝结) 储存湿度 5% - 95% (无凝结) 三防功能 支持ip67级防水，防尘，防刮

物联网功能（rfid,条码）物联网条码 通过摄像头可以解析一维条码。物联网rfid *内置900m uhf

rfid模块，支持epc c1/g2、18000-6b/6c协议卡片和标签的读写（标配）。tepy14443 a非接触读卡模块，13.

56m，读卡距离2cm~5cm，读卡位置，电池盖位置（选配）。二维条码

通过500万像素摄像头可以解析二维条码 产品特性 重力传感 支持 光线传感 支持 距离感应 支持 电子罗盘

支持 手机附件 包装清单 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1