

TOSHIBA B-EX4T1工业打印机

产品名称	TOSHIBA B-EX4T1工业打印机
公司名称	广西鸿海源条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市人民西路3号世贸商城
联系电话	0771-2874621 18978968046

产品详情

东芝条码打印机B-EX4T1系列还拥有在工业打印机市场独一无二的新功能，包括内置热能打印头分辨率自动检测功能、DHCP地址显示以及自动走退纸至默认位置的功能。与此同时，此系列采用以太网和USB2.0为标准端口，支持并口、串口和无线LAN等可选接口，可最大程度减少维护要求，成为打印应用市场的理想之选。

型号 B-EX4T1-GS12-CN-R | B-EX4T1-TS12-CN-R

悬压式

打印头203dpi(GS型号) | 305dpi(TS型号)

分辨率 直热 | 热转印

打印方式最高 355.6 mm/s (14 英寸/秒)

打印速度 104.0 mm (4.09 英寸)

最大打印宽度1500.0 mm (59 英寸)

最大打印批处理模式、剥离模式（可选）、切刀模式（可选）

操作方式 UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, Industrial 2

条形码类型 of 5, MSI, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-

code, Customer barcode, GS1 Databar

Data Matrix, PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417

二维码类型 21 types（包括简体中文），Kanji: 6 types（External Memory），Outlin

字体: 7 types, Writable characters: 132 types, Optional TTF: 20 types

0°, 90°, 180°, 270°

字体和条码可旋转角度 接口(10/100 BASE)

标准接口 32 MB SDRAM; 16 MB Flash

闪存/内嵌节省模块、切刀模块、剥离模块（含内置回卷器）、RFID UHF套件、窄形滚

可选件筒（适用于50 mm以下的窄标签）、扩展I/O卡、WLAN卡、RS-232C串口卡、并口

卡、实时时钟&USB host接口卡

世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz

电源 5 ° C 到40 ° C (41 ° F 到104 ° F)

工作温度25% 到85% RH (非凝结状态)

相对湿度 尺寸 460 mm × 308 mm (10.9 " × 18.11 " × 12.13 ")

重量 32.4 lb (15 kg) (不包括介质和碳带)

为提高性能,您可以给该产品增加如下选配件：

配件型号 说明
切刀模块 (B-EX204-R-QM-R)

碳带节省模块 (B-EX904-R-QM-R)

窄形滚筒套件 (B-EX904-PK-QM-R)

串口卡 (B-EX700-RS-QM-R)

切刀模块 (B-EX204-QM-R)

剥离模块 (B-EX904-H-QM-R)

并口卡 (B-EX700-CEN-QM-R)

扩展I/O接口卡 (B-EX700-IO-QM-R)

实时时钟&USB HOST接口卡 (B-EX700-RTC-QM-R)

