

英格索兰螺杆式空压机润滑油

产品名称	英格索兰螺杆式空压机润滑油
公司名称	上海恒宾机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英格索兰
公司地址	上海市天钥桥路191弄2号103室
联系电话	021-64277146 13901874248

产品详情

英格索兰空压机油说明:

[英格索兰空压机油](#)产品可适用于英格索兰空压机配件 IR , 阿特拉斯空压机配件 AC , 寿力空压机配件 SULLAIR , 复盛空压机配件FS , 富达空压机配件LIUTECH , 康普艾空压机配件compair , 博格空压机配件BOGE , 汉克森滤芯HanKison , 多米尼克DH滤芯 , 派克Parke滤芯等品牌机型。

产品广泛应用在各种阿特拉斯, [英格索兰](#) , 复盛, 寿力螺杆空气压缩机, 真空设备, 工程机械, 液压系统, 发电机组等设备并在石油化工, 发电厂, 钢铁, 橡胶, 纺织, 制药, 食品饮料, 酿酒, 包装材料, 电子半导体, 感光材料, 汽车制造等行业。

英格索兰空压机油特点是结合韩国二类加氢油及全合成基础油为主要原料, 英格索兰空压机油还加有极压、抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的中高风压空压机压缩机系统用润滑油。英格索兰空压机油适用于单级和两级喷油螺杆式空压机。可在固定式、移动式或船舶上使用的各种旋转式空压机上使用。

英格索兰空压机油性能特点：

优异的热氧化安定性能, 防止[润滑油](#)高温下变质; 蒸发损失小, 油耗低, 高温下不易形成积炭;

优良的粘温和低温性能, 能保证压缩机低温下顺利启动和高温下得到良好的润滑;

良好的润滑性，保护野外压缩机，减少磨损；用于更高的油体温度，低温下启动顺畅；

良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏；

良好的油水分离性及抗泡性能,使空气中凝结于油的水分能迅速分离；良好的防锈抗腐蚀性能,防止压缩机部件腐蚀；良好的抗磨性能,防止转子、气缸及端盖等部件表面的异常磨损。

技术规格：产品符合以下规格：ISO SC4/WG2、DIN 51532-Part2、ZD.238 - 2005标准。

应用范围：

适用温度范围：-40 ~ 120 ，短期可达140 ，排气压力不大于1600kPa条件下的各种轻、中、高负荷回转式空气压缩机的润滑；建议换油时间4000-5000小时。

适用于各种旋转式（螺杆式和叶片式） [空气压缩机的润滑](#)；尤其适用于工厂关键空压机或使用工况十分严酷的场所。

注意事项：

换油前需要用参照空压机换油操作流程正确换油，需要用专门清洗油清洗或用新空压机油热转10分钟以上进行清洗，然后再加入新油；

勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致性能下降；

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验。