

轮胎挖掘装载机|WZ30-18隆怡德机械

产品名称	轮胎挖掘装载机 WZ30-18隆怡德机械
公司名称	龙口市隆怡德机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆怡德 型号:WZ30-18
公司地址	山东省烟台市龙口市下丁家镇
联系电话	86-535-8629228 15553429900

产品详情

轮胎挖掘装载机|wz30-18隆怡德机械

整机重量operating weight 4800kg 挖斗斗容capacity of bucket 0.3m³ 系统工作压力system working pressure 20mpa 发动机engine 4102/4102增压 额定功率 rated power 51kw/60kw
额定转速rated speed 2400r/min 最大挖掘高度max. excavating height 5000mm 最大挖掘深度max. excavating depth 3600mm 最大挖掘宽度max. excavating width 550mm 标准铲斗容量capacity of bucket 1.0 m³ 额定载重重量rated load 1800kg 卸载高度dumping height 3600mm
卸载距离dumping reach 950mm 最小转弯半径min. turning radius 4300mm 最大流量max. flux 50/min/r 最大牵引力max. tractive force 38kn 最大崛起力 max. breakout force 49kn
最大挖掘力 max. digging force 44kn 爬坡能力grade ability 45% 最大行驶速度（前进，后退）
25km/h, 25km/h max. traveling speed(forward, backward) 离地间隙ground clearance 220mm
轴距wheel base 2290mm 轮距 tread 1500mm 驱动形式 drive type 4wd 配置轮胎规格tyre
20.5/70-16 外形尺寸(长*宽*高) size(l*w*h) 6900mm*2100mm*2900mm

开挖掘机的师傅们都知道在施工过程中会出现各种各样的问题，如果设备出现问题，不但影响工程施工进度，而且对机器的维修也会缩短机器的使用寿命。下面为大家分享一些挖掘机老司机们长期总结出来的一些挖掘机操作技巧，希望能对大家有帮助。

- 1、为了增加挖掘机的稳定性请确保履带与地面是完全接触的；
- 2、在操作过程中一定要确认履带的方向，避免发生侧翻；
- 3、在上驾驶室操作之前应该大概观察一下周围的地形环境，在挖掘机回转作业时做到对障碍物了然于胸

;

4、避免将终传动面向挖掘作业方向，否则软管和行走马达可能会受到损害；

还有几点经验总结：当铲斗与地面呈三十度角时，挖掘产生的阻力最小也最省力；斗杆挖掘时角度在前45度到后30度之间，且同时使用铲斗和举臂效率最高；铲斗缸与连杆、斗杆缸和斗杆之间都呈直角时挖掘力能达到最大程度。

这里只是部分经验丰富的挖掘机驾驶员总结出来的经验，大部分的操作技巧还需要驾驶员在操作过程中自己去总结。

订货流程：

· 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订购销合同并预付合同定金（传真签订合同、邮箱发送合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付产品：

产品交付验收，支付产品余款，完成相关手续。

· 第五步：运输方式：

客户可自行提货，或委托我公司负责发货。

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！欢迎您来电来厂洽谈！

销售热线：0535-8629228 13763970999 qq:3061561680