

P10户外全彩显示屏

产品名称	P10户外全彩显示屏
公司名称	河南勤尚电子科技有限公司
价格	3800.00/平方
规格参数	品牌:晶元 型号:P10 色彩:全彩
公司地址	陕西省西安市未央区太华北路新欣城1期2号楼1205
联系电话	15332389633

产品详情

河南民权夜光杯户外p10全彩led显示屏工程

显示屏屏高5米分三块，总120平方。距地面35米。施工难度大，屏体上下左右为不规则弧形。增加了施工难度。经过技术人员和工程技术人员的努力，最终完成了施工。

p10户外全彩显示屏技术指标

p101r1g1b,10000点/平方)户外全彩显示屏参数

p10户外全彩显示屏技术指标 (1) led灯管组成

(1) 模组示意图

结构说明：每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗led发光管。

(2) 屏体尺寸与参数

显示屏类型 ph10全彩色室外led视频显示屏 显示屏尺寸(长×高)(按16:9实际面积计算)

有效显示面积 m^2 单元箱体组成 发光像素数量 1024个 像素管产地 红管:

发光点构成 1r1pg1pb(1红1纯绿1纯蓝) 发光点间距 10mm 发光点尺寸 10mm×10mm

单元箱体尺寸 0.32m×0.32m 单元箱体面积 0.1024 m^2 像素点密度(分辨率) 10000点/ m^2

盲点率 小于万分之一 显示元件 特高亮度像素管 电路器件 全集成、二层布线 灰度等级 16.7兆级

显示颜色 全彩色: 1红1纯绿1纯绿 亮度调节 根据天气情况不同, 通过软件16级可调

最佳观看距离 10m—150m 垂直最佳视角 ± 30 度 水平最佳视角 ± 60 度

支持模式 vga800×600或1024×768 驱动方式 静态扫描 主频 24兆 画面刷新速度 180帧/秒

平均功耗 全彩330-440w/ m^2 工作电压 220v $\pm 10\%$, 50hz $\pm 10\%$ 工作温度 -20 $^{\circ}c \sim +70^{\circ}c$

相对湿度 10% ~ 95% 通讯距离 100m (无中继) 屏体重量 约30kg/m² 发光点寿命 10万小时以上

主控系统 控制主机 p4/3.0ghz/512m/80g/dvi独立显卡/dvd/2*pci/2*com/17纯平

控制方式 与计算机同步显示,点点对应,可直接播放图文信息 操作系统 win98/winxp/win2000等

电控系统 避雷器 可选 空 调 可选

配电箱 ac220v ± 15% , 47-63hz , 过压、过流、欠压、少相自动保护

环境检测 温、湿度检测 温、湿度自动检测 防水监测 雨天防进水监测与控制功能

远程控制 局域网控制 局域网控制的远程编辑与控制

双绞线控制 近距离可通过网线控制 (用户现场布线距离小于50m) 基建、边框 结构外装饰部分用钢筋混凝土进行制作,采用外墙铝塑板包边 大屏外框架装饰设计、选材、制作上除保护屏功能外,尽量最大限度考虑了屏周本身的美感,力图达到景观的效果。与广场环境有机融为一体。显示屏的框架采用钢结构,可与混凝土的预埋件牢固焊接,有效固定屏体。屏体内钢架及屏背面处理,综合考虑了防风、防雨、散热特定功能。屏幕后面留有维修空间,便于安装、维修。