

高拉力O型圈有国标 日标 欧标 美标 德标O形圈区分 弘兴昌直销

产品名称	高拉力O型圈有国标 日标 欧标 美标 德标O形圈区分 弘兴昌直销
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

高拉力O型圈有国标 日标 欧标 美标 德标O形圈区分 弘兴昌直销

高拉力O型圈，指的是O型圈的拉力性能非常好.O型圈，按标准区分，有国标O型圈、日标O型圈、欧标O型圈、美标O型圈、德标O型圈；按材质区分，有丁腈橡胶O型圈、三元已丙橡胶O型圈、氟橡胶O型圈、天然橡胶O型圈、氢化丁腈橡胶O型圈等。

O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈，因其截面为O形，故称其为O形橡胶密封圈，也叫O型圈。开始出现在19世纪中叶，当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。

O型圈规格型号主要有UHSO型圈规格，UHPO型圈规格，UNO型圈规格，DHO型圈规格，活塞杆O型圈规格，耐高温O型圈，耐高压O型圈，耐腐蚀O型圈，耐磨损O型圈。

O型圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，较高可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。

O型圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。

O型圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

O型圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。

O型圈结构简单，安装方便。

O型圈工作压力：0-300MPa；工作速度：≤15m/s；工作温度：-55-250度。

○型圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸。

○型密封圈适用于装在各种机械设备上，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上，大量应用着各种类型的密封元件。○型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，限于低速回转密封装置。○型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。○型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此，○型密封圈是液压与气压传动系统中使用较广泛的一种密封件。