

WZ41美标波纹管闸阀，美标波纹管闸阀，进口闸阀

产品名称	WZ41美标波纹管闸阀，美标波纹管闸阀，进口闸阀
公司名称	上海净域阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:上海净域阀门 型号:WZ41美标波纹管闸阀
公司地址	上海市金山区朱泾镇亭枫公路4180号56幢1059室
联系电话	021-31396457 13917699188

产品详情

上海净域阀门有限公司 荣誉出品

?WZ41??????????????

?WZ41??????????
适用于公称压力CLASS150 ~ 900LBS,工作温度-29 ~ 350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

?WZ41??????????
的主要结构特点：产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；双重密封，性能更可靠；阀杆升降位置指示，更直观；零件材质及法兰，对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

特点：双层波纹管、维修方便、双重密封、位置指示
应用场合：电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油系统、热水 ?WZ41??????????采用标准：

设计制造标准：GB12234、API6D；

结构长度标准：GB12221、ANSI B16.10；

法兰标准：JB79、ANSI B16.5；

检验试验标准：GB12937、API 598

?WZ41?????????主要零部件材质

序号	名称	材质
1	阀体	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
2	阀板	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
3	阀杆	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
4	垫片	柔性石墨+不锈钢
5	双头螺栓	ASTM A193-B7、A320-B8、A193-B8M

6	六角螺母	ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M
7	阀盖	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
8	波纹管组件	ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
9	填料	柔性石墨
10	填料压盖	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
11	支架	ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M

12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB

?WZ41????????技术规范	
结构形式	BB-BG-OS Y
驱动方式	手动
	电动
设计标准	API1600、API6D
结构长度	ASME B16.10
连接法兰	ASME B16.5

试验和检验

API598、API6D

美标波纹管闸阀产品性能规范

公称压力 (LB)	壳体试验压力 (MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度()	使用介质
150	3.0	2.2	350	水、蒸汽、油品等
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

WZ41????????连接尺寸及重量150LB

型号	WZ41-150LB
压力等级	150LB

口径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	
L		108	117	127	140	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381
H		200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	950
W		120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)		3	9	10	15	22	30	42	55	70	100	140	180	250	350	450

YDAWZ41-300LB连接尺寸及重量300LB

型号	YDAWZ41-300LB
压力	300LB

等级																
口径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
	n	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	
L		40	52	65	78	90	116	141	183	205	281	403	419	457	502	762
H		300	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
W		20	40	40	80	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
重量 (kg)		9	10	12	18	25	38	53	70	88	125	175	225	310	440	560

?WZ41????????连接尺寸及重量600LB

型号	WZ41-600LB

压力 600LB

等级

口径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

n	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12
---	-----	-----	---	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	----	----

L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

H	200	210	250	260	290	370	398	440	490	530	580	670	760	850	980
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

W	120	140	140	180	200	220	260	280	300	340	400	450	450	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

重量 (kg)	11	13	16	24	32	50	70	90	105	165	230	300	400	570	730
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----