

# 性价比高的钢筋保护层测定仪 钢筋扫描仪

产品名称	性价比高的钢筋保护层测定仪 钢筋扫描仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

## 产品详情

### 特点

网格扫描模式和剖面扫描模式。可直观的显示钢筋的分布图。且扫描边界在扫描过程中自动切换，实现了无边界扫描。

仪器插接件使用寿命长。采用瑞士进口的雷默(lemo)牌插接件，仪器插座、信号线插头的使用寿命长；信号线质量好。信号线采用日本太阳诱电信号线，线柔软、结实，使用寿命长；仪器测量快速、准确。我公司钢筋仪测试速度快，能够对钢筋进行准确的定位，并且保护层厚度测试的重复性好，这是我公司钢筋仪的一个鲜明特点。测试探头使用寿命长。我公司钢筋仪探头底面采用高质量耐磨层，探头的寿命比同类产品的寿命提高了数倍。

单探头测试。测试中无需更换探头，可进行双量程的切换，保证了测试精度和探测深度。实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上，无需人工参与，大大提高了测试精度。保存数据测试日期。方便用户的数据管理。功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel，方便快捷。

钢筋直径适应范围

6mm ~ 50mm

保护层厚度范围

第一量程：6mm ~ 90mm；第二量程：7mm ~ 180mm

保护层厚度

第一量程

第二量程

## 最大允许误差

$\pm 1$	6 ~ 59	7 ~ 79
$\pm 2$	60 ~ 69	80 ~ 119
$\pm 4$	70 ~ 90	120 ~ 180

## 直径测量范围

6mm ~ 50mm

## 直径测量最大允许误差

$\pm 1$ 档

## 工作环境要求

环境温度：-10 ~ +40 ；相对湿度：<90%RH

电磁干扰：无强交变电磁场；不得长时间阳光直射

## 供电方式

6节5号碱性电池，供电时间大于30小时