汽车开关，水温开关，油温开关，螺纹温控开关

产品名称	汽车开关，水温开关，油温开关，螺纹温控开关
公司名称	长沙欧科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧科 型号:SXB1
公司地址	湖南长沙望城区雷锋大道27号中吉工业园
联系电话	0731-85573973 18900797878

产品详情

QC/SX-B1系列汽车、摩托车水箱温控开关（热保护器）

利用国外优质碟形双金属片作温度采样元件，将水温开关安装在水箱温度敏感部位，动态采集水箱内水的温度变化，通过碟形金属片在温度下产生变形，并在温度点暂态跳动的原理，配合机构的作用，使两触点迅速接通，启动风扇，冷却水箱内的水，对汽车发动机起到安全保护作用。 一、使用条件
1、相对湿度在+20℃环境下达95% 2、大气压力86-106Kpa 3、工作位置: 任意 二、技术参数

动作温度	-10℃--280℃（任意温度）
复位温度	8℃--20℃（与动作温度差值）
额定工作电压	DC24V
额定工作电流	10A

绝缘电阻	DC500V 10MΩ（常态）
接触电阻	动静触头接触时电阻Rs≤50mΩ（初
开路电阻	动静触头断开时电阻Rk≥10M
耐压	AC1000V 50HZ 30S（常态）
开关寿命	自行通断开关次数≥100,000次（常
接口形式	普通螺纹：M14*1.5；M16*1.5；M18*1.5；M 米制锥螺纹：ZM10*1.5；ZM14*1.5； 60°圆锥管螺纹：NPT1/8；NPT1/4；NPT 根据客户要求可开发不同的接口及装
适用范围	适用于轿车、卡车等汽车水箱制冷风扇电机的 车发动机保持最佳水温。
备注	可根据客户需要开发其他温度系列、不同的接 不同电气参数的产品。

三、安装尺寸 四、使用注意事项 1、安装前请检查产品规格是否与您的发动机相适应；

2、此产品安装须经专业维修人员进行安装。