

聚酯纤维吸音板 | 阻燃吸音板，聚酯纤维吸音板琴房

产品名称	聚酯纤维吸音板 阻燃吸音板，聚酯纤维吸音板琴房
公司名称	广州丽飞声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州丽飞 型号:聚酯纤维吸音板
公司地址	广州番禺区大石镇石南一路一号504
联系电话	020-28100737 13609051330

产品详情

1.广州丽飞声学技术有限公司-产品简介

聚酯纤维吸音板是由100%聚酯纤维为原料，经过热压合成茧棉状制成的。利用热处理办法来实现密度多样，确保通风性，使之成为吸音材料和隔热材料中的优秀产品。

2.丽飞-聚酯纤维吸音板-隔音性能

聚酯纤维吸音板和其他多孔材料的吸音特性类似，吸音系数随频率的提高而增加，高频吸音系数很大，其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大地提高材料的吸音性能。降噪系数大概在0.7~1.0左右，成为宽频带的高效吸音体。

3.丽飞-聚酯纤维吸音板-等级分类

- 1、环保等级：环保E1级(通称2000-GB8624国标级)
- 2、防火等级：防火（阻燃国标A级）
- 3、不含甲醛。

4.丽飞-聚酯纤维吸音板-组成材料

聚酯纤维吸音板是由100%聚酯纤维为原料，经过热压合成茧棉状制成的。

5.丽飞-聚酯纤维吸音板-产品特性

- 1、柔韧质感——具有柔顺、自然的质感，有很强的高弹性。
- 2、易加工——可以用美工刀随意裁割，容易裁剪出各种形状图案。
- 4、安全防火——具有槽木吸音板最高的防火等级B1。这点已通过国家权威部门检测通过。
- 5、强力抗压——在巨大的外力冲击下也绝不断裂，可以承受各种激烈的撞击。
- 6、安装简易——施工工艺简单、安装方便，综合造价低陶瓷复合隔音板在隔墙中的应用。
- 7、工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

6.丽飞-聚酯纤维吸音板-产品规格

宽度：2420mm 长度：1220mm

厚度：5/9mm，可根据客户要求订做

7.丽飞-聚酯纤维吸音板-安装方法

一、施工前要知道如何选板，采板，以及进行如何排版，尺寸的大小要提前预估好。吸音板是以100%聚酯纤维为原料，热压成形。由于着色丝在光的作用下易产生微小的色差；因此，在进货时尽量采用同一批号生产的吸音板。施工前将吸音板进行排板，调整色差然后按调整好的排列顺序进行安装施工（最好戴手套作业避免污染）。

二、切割用靠尺宜用钢性靠尺 切割吸音板板材时建议使用钢尺或合金方钢作为靠尺（切勿使用木条类软性材料作为靠尺）以免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。为使拼接缝隙相对减少，在切割时可将刀片向内作适当倾斜0.5~1mm，使接口面形成斜面，施工中易于板面对接，减少缝隙。

三、倒边和切割所选用刀片，建议采用日本进口刀片，切割比较方便省力 由于国产美工刀片生产工艺和钢材质量等原因，刀片不够锋利且使用寿命短，在切割和倒边时容易产生毛边和毛面，特别是在倒边时更易产生毛面，所以建议最好采用优质进口刀片。倒边可使用本产品专用倒边刨。

四、基面处理 基面应平整、无其它污渍，在水泥基面直接粘贴的情况下，应先将基面批荡平整后，再粘贴吸声板；做后空腔的基层时，首先应将夹板拼接缝隙用胶条（或胶纸）粘贴。如遇穿孔板基层，应在穿孔板安装前，对孔洞进行处理（可采用内侧贴膜等方法）。以避免基层下空气流动而产生污迹。

五、粘贴胶水的选择

使用符合国家环保要求的胶水。 根据粘贴基面的不同可选择不同类型的粘贴剂。

1、水泥或木质基面：选用以氯丁橡胶为原料的无苯万能胶或白乳胶。 2、纸面石膏板基面：在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶（刷胶粘贴后应立即用纹钉固定，以免胶水未干导致板面移动），在容易或可能受潮的前提下，则可选用万能胶。注：吸音板，属多孔类板材，极易吸收胶水、堵塞孔洞，建议施工时单面刷胶（仅在墙面刷胶时，刷胶量比正常略厚）。也可同时配以纹钉加固。

六、阴、阳角处理

吸音板可作阴、阳角处理，其方法与铝塑板施工方法相同（其施工流程图附在技术支持一栏中）。

8.丽飞-聚酯纤维吸音板-适用场所

适用范围：KTV、夜店酒吧、审讯室、会议室、音乐室、教室、洽谈室、高级宾馆等有隔声要求场所以及家具隔音等

9.丽飞-聚酯纤维吸音板-生产周期

一周左右出厂，（特殊产品另算）。

10.丽飞-聚酯纤维吸音板-产品资质

吸声检测报告/防火检测报告/环保检测报告/出厂合格证。

广州丽飞声学技术有限公司是一家集声学材料生产设计、建声咨询设计、声学材料销售为一体的综合性声学材料企业，公司主营吸音、隔音等环保装饰材料。公司产品由权威声学专家、声学设计师设计及研发保证了其材料性能和装饰效果；同时为了满足客户的更高需求公司引进了先进的生产设备，在工艺及质量上得到充分的保障。

公司主营产品：扩散体、木质吸音板、布艺吸音板、聚酯吸音板、木丝吸音板、空间吸音板、木质干挂板、减振隔音板、生态吸音板、隔音棉及酒店木制品等200多个品项。

本公司产品主要适用于要求即有装潢效果，又有声学要求的场所：

剧场、剧院、礼堂、影院、演播室、录音室、多功能厅、会议中心、体育馆、展览厅营业厅、酒店、厂房、ktv、拍卖厅等等。

广州丽飞声学技术有限公司

GUANGZHOU LIFE ACOUSTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：广州番禺区大石镇石南一路一号504 联系人：张先生 邮箱：lifeishengxue@163.com

公交班次：番13路 番25路 番25路长线 夜61路 番91路 番96路 288A路 288路 301A路 301路 309A路309路

地铁路线：3号线大石站A出口，3号线广州汉溪长隆站A出口。