

干燥机海涵干燥硝基苯胺干燥机

产品名称	干燥机海涵干燥硝基苯胺干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:JZ1248
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。

由于盘式干燥机采用了立式转耙搅拌装置，主轴转速可调，单独控制各层温度，末期结合兼用冷却降温等有效措施，克服了固定床传导干燥机的缺点。因而具有产品机械连续输送、传热效率高、干燥速率大、温度分布可控、产品质量好、占地小、污染少、管理方便适用范围广等优点。适用于具有良好加热条件及物料允许 较长时间接触加热的场合。对于可自由流动、不黏结的、极细粉末（100目以下）及粒度分布宽的粒状物料处理颇为合适。真空操作时，还可加工热敏性物料及回收溶剂。盘式干燥机既能干燥，冷却兼用，又能用于焙烧、升华之类的加热反应过程。诸如活性炭、染料、农药、合成树脂、塑料、蔗糖等多种产品的热加工。近年来，国外在化学、化工、医药、农药、染料、食品、农业等国民经济生产中应用日趋广泛。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

使用盘式连续干燥机环境整洁。由于是密闭式操作，无粉尘飞扬，改善了劳动环境，有利于操作人员的健康。运转平稳、无振动、低噪声、设备直立安装、占地面积小。

盘式干燥机与箱式干燥器相比，主要优点如下：

- 1、物料机械输送，连续生产，处理量可调。避免了繁重的装卸料及人工翻盘工作，劳动强度轻，劳动条件好，管理方便。

- 2、干燥效率高，通常总传热系数可达 $240 \sim 544 \text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K})$ ，平均蒸发强度约为 $7 \sim 25 \text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。
- 3、立式安装，保温完善，热源与废热利用率高。蒸发每千克水仅需 $1.1 \sim 1.4 \text{kg}$ 蒸汽。此外所需动力仅为回转圆筒干燥机的十分之一左右，经济可行。
- 4、占地面积小，结构紧凑，设备安装简单，室内外均可就地使用。
- 5、尾气或蒸汽的排出速度低，粉尘飞扬少，能达到三废排放标准要求，改善劳动环境。对于细粉状物料加工尤为适宜，而不必附装除尘设备。
- 6、加热盘数及主轴转速可调，物料在干燥机内停留时间可根据工艺要求自由选定。
- 7、各层料盘温度可控，达到规定的温度分布。干燥冷却并用，能获得质量均匀，机械应力小的干燥产品。
- 8、设备部件标准通用化，根据工况要求组装，适应性强。
- 9、若与其他设备进行适当组合，还可回收溶剂及干燥糊状物料。还能用于焙烧、升华等多种产品热加工过程。