

# 活性炭|果壳活性炭|椰壳活性炭|煤质柱状活性炭

产品名称	活性炭 果壳活性炭 椰壳活性炭 煤质柱状活性炭
公司名称	巩义市恒嵩水处理材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:恒嵩 型号:齐全 地址:巩义
公司地址	河南省郑州巩义市夹津口
联系电话	037168390868 13525533119

## 产品详情

详细介绍：

### 基本参数

滤料类型：	无烟煤
适用对象：	水
用途：	水过滤
类型：	高效
密度：	1.6
品牌：	恒诺
型号：	各种

详细说明

## 全国供应无烟煤滤料【恒诺滤料】

1-2MM无烟煤滤料无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（K60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（K80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

无烟煤滤料理化分析					
分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
比重	1.5-1.6g/cm <sup>3</sup>	大于1.8g/cm <sup>3</sup> 物质	3%	S含量	0.05%
容重	0.947g/cm <sup>3</sup>	盐酸可溶率	0.68%	Pb含量	0.045%
破碎率	0.4%	孔隙率	51.9%	Cu含量	0.025%
磨损率	0.62%	均匀系数	K60 1.5	Zn含量	0.04%
灰粉	1.1%	不均匀系数	K80 1.8	燃烧值	6800kcal/kg
固有水分	1%	C含量	90%	其它重金属含量	不超过国家饮用水标准

## 巩义市恒诺滤料有限公司

地址:巩义市经济技术开发区

业务QQ:919106087

手机:13203817678

电话:0371-68390868

传真:0371-68390868

联系人:王经理

邮箱:919106087@qq.com

网址:[www.gyhnll.com](http://www.gyhnll.com)