

汉威气体报警控制器KB2100II型

产品名称	汉威气体报警控制器KB2100II型
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉威 型号:KB2100II
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

汉威气体报警控制器KB2100II型

产品简介:

KB2100II型气体报警控制器是我公司研制的多点监控气体报警控制器,用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量及毒性气体浓度,本系统采用单对单控制,也可通过485上传,实现集中控制。本系统采用先进的微处理器作为控制单元,响应速度快。当环境中可燃气体浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,以提醒及时采取安全措施,并控制驱动排风或其他外设动作,防止爆炸、火灾及中毒事故的发生,从而保障生命、财产的安全。

本系统可广泛使用于工厂

、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。

KB2100II型气体报警控制器

产品特点:

独立单元适合自由组屏

三级报警设置,功能更强大

抗干扰

报警点联动输出,继电器输出无源常开

具有密码锁定功能

模拟中文菜单,操作更方便

智能化系统,方便的在线零点校正

标准(4 ~ 20)mA信号输出

连续监测待测气体浓度，由四位数码管显示测量值

七个LED灯显示操作模式及四个LED灯指示状态

KB2100II型气体报警控制器

主要技术参数:

安装方式：安全现场壁挂式安装

适配探测器: BS01系列、BS03系列；

响应时间：< 10s

指示方式：LED数码显示浓度数据；LED指示报警或故障状态

输出信号：标准(4 ~ 20)mA，无源常开触点，1A/AC220V

工作方式：连续工作

环境条件：温度：-10 ~ 50 相对湿度：95%

工作电源：AC220V ± 10% 50Hz ± 1%

功率：5W/路

探测器供电电压：DC24V ± 25%

外型尺寸：680mm × 350mm × 130mm 八通道

520mm × 350mm × 130mm 六通道

360mm × 350mm × 130mm 四通道

280mm × 350mm × 130mm 三通道

控制器与探测器连线要求：三芯电缆

单芯线径要求：RVVP 3 × 1.5mm²

传输距离：1000m (探测器为BS01及BS03)