

# 汉威BS11单点壁挂气体报警仪

产品名称	汉威BS11单点壁挂气体报警仪
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉威 型号:BS11
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

### 汉威BS11单点壁挂气体报警仪

BS11单点壁挂气体报警仪主要用于工业现场非防爆场合的气体检测报警，该仪器采用进口电化学传感器，准确度高、线性好；具有(4~20)mA电流信号、RS485输出，便于与其它仪表和控制器连接；配备一路AC220V和一路无源开关量控制信号输出，可控制排风扇等设备；BS11报警仪的结构防尘防水，可在恶劣环境下工作；机内带有备用电源，可在无外电源情况下连续工作12个小时(非报警状态下)。

本产品设计、制造、检验遵守以下国家标准：

JJG915—96《一氧化碳检测报警器计量检定规程》

特点:

进口电化学传感器，良好的精度和线性度

具有(4~20)mA输出

声光报警

一路报警控制的AC220V输出

防水、防尘的结构设计

时间、温度显示

具有备用电源

可自由设置高低报警点

具有RS485输出，可与本公司的控制器连接

一路报警控制的开关量输出

具有密码管理功能，重要操作需密码验证

#### 主要技术参数

采样方式：自然扩散

恢复时间：< 60s

相对湿度：< 95%

防爆方式：非防爆型

输出信号：(4 ~ 20)mA Rs485数字信号

重量： 4500g

探测器与主机间最大距离： 1000m

响应时间：< 60s

环境温度：-20 ~ 50

温度误差：± 3

工作电压：AC220V ± 10%

功耗： 3W

使用电缆： 1.5mm<sup>2</sup> × 3(接4 ~ 20mA电流信号使用)或 1.5mm<sup>2</sup> × 4(接RS485数字信号使用)