

#160汉威BS01II点型气体探测器

产品名称	#160汉威BS01II点型气体探测器
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉威 型号:BS01II
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

汉威BS01II点型气体探测器

BS01II-H₂S硫化氢气体探测器,BS01II可燃气体探测器 , BS01II-CH₄甲烷气体探测器 , BS01II-NH₃氨气气体探测器 , BS01II氧气气体探测器 , BS01II-CO一氧化碳气体探测器

汉威BS01II,BS03II,KB2100II点型气体探测器

BS01II气体探测器是工业用可燃气体或有毒气体安全检测仪器 , 可与气体报警控制器配套使用于石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油/加气站、市政、冶金、电力等存在有毒有害或易燃气体的场所。

主要功能及特点:

- 良好的重复性和抗湿温度干扰性
- 长寿命、高灵敏度、低漂移 , 工作稳定可靠
- 体积小、安装方便
- 4~20mA信号输出 , 可配套各类控制仪表和DCS、PLC系统
- 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

性能指标及主要技术参数：

- 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 传感器类型：催化燃烧式（可燃气）/电化学式（毒气）
- 采样方式：扩散式采样
- 工作方式：连续检测
- 响应时间（T90）：30s（可燃气）/ 60s（毒气）
- 工作温度：-40 ~ 70（可燃气）/-30 ~ 50（毒气）
- 工作湿度：< 95%RH（非冷凝）
- 全量程偏差： $\pm 3\%F.S$
- 防爆方式：隔爆型；
- 防护等级：IP65
- 防爆等级：Exd CT6；
- 工作电压：DC24V $\pm 25\%$ ；
- 压力限制：86kPa ~ 106kPa。
- 输出信号：4 ~ 20mA三线制；
- 功耗：2W/路；
- 防爆连接螺纹：G1/2管螺纹；
- 使用电缆：2.5 mm² × 4 屏蔽电缆线，电缆外径要求在6mm ~ 9mm之间；
- 探测器与主机间最大距离：1000m；
- 传感器使用寿命：三年
- 外形尺寸：l × b × h，mm：196 × 186 × 68.5；
- 整机重量：约1200g。