

VAHLE POWERCOM 系统滤波器

产品名称	VAHLE POWERCOM 系统滤波器
公司名称	深圳宸鹏自动化技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:VAHLE 型号:VPC-FILTER-6A 订货号:910080
公司地址	深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处综合办公楼715
联系电话	0755-23089881 13662551001

产品详情

企业名称	深圳宸鹏自动化技术有限公司
联系人	谢先生
手机	13662551001
电话	0755-23089881
传真	0755-23099523
地址	深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处综合办公楼715
QQ	2625276636
邮箱	szcpauto@163.com
网址	http://www.szcpauto.com

VAHLE POWERCOM 系统滤波器

防止干扰信号进入网络，同时防止信号进入其他网络，产生干扰

双滤波器适用于两种数据传输系统，即VAHLE POWERCOM 485-HD以及

VAHLE POWERCOM 485

在数据线上使用数据系统时，每个系统必须单独安装双滤波器

型号：VPC-FILTER-6A, 115/230V

电压：230VAC

尺寸：85*117*110MM (W/H/D)

重量：1.3kg

零件号：910080

安装说明：

当系统中有变频器时，必须根据其生产厂家的使用说明，特别针对抗干扰

电缆夹和电缆屏蔽层有具体要求时，同时数据电缆必须与供电电缆保持至少100mm的距离

VAHLE POWERCOM 485数据通讯模块

POWERCOM 485系统是法勒专为基于工业数据总线系统RS485设计的，其工作时的传输速率为19.2bit/s其内部最大延迟为3Bits。

法勒滑线系统提供安全可靠的数据通讯。最大距离为5000米，适用于含道岔、转台、升降段等设备

应用领域：起重机、自动化仓储系统、搬运车辆、电气单轨输送系统、电动和弹簧卷筒

技术参数：

传输网络：半双工

传输速度：19.2Kbit/s (或者9.6Kbit/S)

从站数量：视使用网络的规范

适用网络：所有带分散控制的网络如：PROFIBUS-DP、FMS、EN50 170 VOL.2
PPI/MPI/MODBUS/SUCONER-BUS/AB DH 485以及

所有其他为11或者10Bits的RS485网络

点对点数据通讯数据线VPC485-PLC：屏蔽双绞数据线

数据线VPC485-滑线通讯：屏蔽电源线2*2.5mm²

显示内容：电源、rx、tx、的状态检测

供电电压：230V，50hz或者115v，60hz

电压降：最大±10%

工作温度：负20 至，+50

存储温度：0 至 +70

外围尺寸：85*117*110mm (W*H*D) 垂直位置安装，顶部和底部有通风槽与其他模块最小间距为30mm

防护等级：IP20

重量：1.1kg

固定方式 背部卡槽与EN50-022-35轨道配合

零件号VAHLE POWERCOM 485 , RS-485,19.2Kbit/s , 230V 910108

零件号VAHLE POWERCOM 485 , RS-485,19.2Kbit/s , 115V 910109