

汉威BX616四合一气体检测仪

产品名称	汉威BX616四合一气体检测仪
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉威 型号:BX616
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

汉威BX616四合一气体检测仪

汉威BX616型便携式气体探测器，BX616气体检测仪价格

产品简介:

BX616型便携式四气体探测器（以下简称探测器），是一种连续检测可燃气体、氧气以及两种毒性气体的本质安全型设备，它适用于防爆及有毒气泄漏、地下管道或矿井等场所，能最大限度的保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。探测器采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；以及采用嵌入式32位微处理器，可靠性高，具有多种自适应能力，极佳人机交互界面不仅做到了功能齐全而且操作更简单；本产品是亚洲第一款采用CSTN彩色液晶显示屏的探测器，显示内容更加直观丰富，并且清晰度极高；小巧美观的便携设计便于您移动使用。探测器外壳采用高强度工程塑料，复合防滑橡胶而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。

本产品设计标准：

气体类型	量程	低限报警设置范围	高限报警设置范围	低限报警	高限报警	TWA报警
CH4	0-100%LEL	10%LEL ~ 25%LEL	25%LEL ~ 80%LEL	20%LEL	50%LEL	

H2S	0-100ppm	5ppm ~ 15ppm	15ppm ~ 30ppm	10ppm	15ppm	10ppm
CO	0-1000ppm	25ppm ~ 100ppm	100ppm ~ 500ppm	35ppm	200ppm	35ppm
O2	0-30%vol	16%vol ~ 19.5%vol	22.5%vol ~ 24%vol	19.5%vol	23.5%vol	

主要技术参数:

检测方式：自然扩散 传感器类型：催化传感器(CH4)、电化学传感器 (H2S、CO、O2)
 检测气体：CH4、H2S、CO、O2 响应时间： 30s 显示误差： ±5% F.S
 指示方式：LCD显示实时数据及系统状态，发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压
 工作环境：温度：-20 ~ 50 ； 湿度：< 95%RH 无结露
 工作电压：DC3.6V锂电；1800mAh 充电时间： 6h
 工作时间： 8h连续（非报警状态）； 传感器寿命:2年 防爆类型：本质安全型
 防爆标志：ExiadiICT3 防护等级：IP65 外形尺寸：116mm×66mm×30mm(长×宽×高)
 重量:约178g 说明： TWA——8小时时间统计加权平均值。
 STEL——15分钟时间统计加权平均值。

主要功能及特点:

彩屏显示 可燃气体传感器高浓度保护、故障自检功能
 提供时钟、电能、温度实时显示、电池欠压功能 可更换的模块化传感器
 自动校准功能，减小测量误差 手动、自动两种标定模式
 报警点及标定点可调、自动、手动等零点校准可投（需配计算机）
 检测、标定两种开机模式，避免误操作 两级三重报警（声、光、振动），不易忽略
 红外通讯功能（可选） 单键操作，普通用户仅可查看报警信息，不易损坏
 双包胶工艺、防滑手感、坚固耐用