

粉料水分检测仪

产品名称	粉料水分检测仪
公司名称	厦门群隆仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:群隆 型号:QL-620A
公司地址	厦门市湖里区安岭路993号7层709单元
联系电话	0592-5653843 18150390872

产品详情

粉料水分检测仪 粉料水分仪 粉料水分测定仪

化工原料水分仪 粉料水分检测仪 颗粒物水份仪特点：

无需安装、调试，拆箱即可使用；

操作简单，省却繁琐的使用步骤；

测定时间短、工作效率高；

加热均匀、性能稳定、测试准确；

用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定

化工原料水分仪 粉料水分检测仪 颗粒物水份仪可应用在哪些领域？

卤素快速水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如注塑、化工粉体、颗粒物、制药、食品、污泥环保、煤炭、粮食、种子、茶叶、烟草、纺织、农林、造纸、饲料、金属粉末、肉类、天然橡胶等粉末状、颗粒状、液态状物料等等领域。卤素快速水分测定仪是这些领域的实验室与生产过程检测水分中的必备工具。

QL系列快速水分测定仪主要技术参数：

型号	QL-610A	QL-720A	QL-100A
----	---------	---------	---------

量程(g)	120-0.005	120-0.001	100
称量可读性(g)	120	120	100
重复性(标准偏差)	>2g	± 0.01%	± 0.001%
	>10g	± 0.05%	± 0.005%
操作温度范围()	13~25		
校准方式	温度校准、外部砝码校准		温度校准、内部砝码校准
秤盘尺寸(mm)	90		
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	310*205*200		360*195*125
开机预热(分钟)	20-30		
波特率	300、600、1200、2400、4800、9600		
显示器	LCD液晶显示器		LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能
加热温度范围()	60-200		
干燥程序	标准加热、阶梯加热、失重加热模式		
湿度显示模式	相对湿度		
停机方式	自动停机、手动停机、定时停机		

