

# 新型馅料水分仪

产品名称	新型馅料水分仪
公司名称	厦门群隆仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:群隆 型号:QL-100A
公司地址	厦门市湖里区安岭路993号7层709单元
联系电话	0592-5653843 18150390872

## 产品详情

新型馅料水分仪 新型馅料水分检测仪 新型馅料水分测定仪

优质的月饼馅料之所以深受消费者的喜爱，就在于其细腻、滑润和松软的口感，造成这种口感特性的关键就是馅料的原料组成。馅料的生产原料通常是淀粉含量高的植物原料，根据葡萄糖分子之间连接方式的不同，淀粉分为直链淀粉和支链淀粉。

水分测定仪快速水份测定仪特点： 1、无需安装、调试，拆箱即可使用；  
2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤； 3、测定时间短、工作效率高；  
4、加热均匀、性能稳定、测试准确； 5、体积小、重量轻；  
6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；  
7、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定； 8、进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准；  
9、独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定； 10、样品的含水量、含固量可以同时转换；  
11、加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁。

QL系列快速水分测定仪主要技术参数：

型号	QL-610A	QL-720A	QL-100A
量程(g)	120-0.005	120-0.001	100
称量可读性(g)	120	120	100

重复性(标准偏差)	>2g	$\pm 0.01\%$	$\pm 0.001\%$
	>10g	$\pm 0.05\%$	$\pm 0.005\%$
操作温度范围( )	13~25		
校准方式	温度校准、外部砝码校准		温度校准、内部砝码校准
秤盘尺寸(mm)	90		
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	310*205*200		360*195*125
开机预热(分钟)	20-30		
波特率	300、600、1200、2400、4800、9600		
显示器	LCD液晶显示器		LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能
加热温度范围( )	60-200		
干燥程序	标准加热、阶梯加热、失重加热模式		
湿度显示模式	相对湿度		
停机方式	自动停机、手动停机、定时停机		
设定时间	0~99分 间隔1分钟		