

# 供应无压烧结炉

产品名称	供应无压烧结炉
公司名称	株洲鑫韵科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫韵
公司地址	株洲市云龙示范区学林办事处大丰工业园
联系电话	073122285308 13762392715

## 产品详情

无压烧结炉应用领域：

可实现碳化硅、炭/碳、碳陶等复合材料的真空烧结、分压烧结、微正压烧结等工艺。

### 无压烧结炉产品规格

参数\型号	JRSJL40*40*80	JRSJL50*50*120	JRSJL60*60*160	JRSJL70*70*160
工作区尺寸W×H×L (mm)	400×400×800	500×500×1200	600×600×1600	700×700×1600
加热方式	可采取碳棒加热 / 感应加热			
最高温度 ( )	2200/2500	2200/2500	2200/2500	2200/2500
温度均匀性 ( )	±3	±3	±3	±5
加热功率 (kW)	100/130	150/180	250/300	400/500
极限真空度 (Pa)	1	1	1	1

压升率 (Pa/h)	0.67	0.67	0.67	0.67
脱脂气氛	Ar/N2	Ar/N2	Ar/N2	Ar/N2
无压烧结炉可根据工艺要求进行调整，不作为验收依据，具体以技术方案和协议为准。				

### 无压烧结炉主要配置

炉门：铰链回转式；手动锁紧/自动锁圈锁紧

炉壳：全碳钢/内层不锈钢/全不锈钢

炉胆：软碳毡+硬质复合毡 / 全硬质复合毡

加热器材质：等静压石墨/模压三高石墨

气路控制：体积/质量流量计；手动阀/自动阀；进口/国产

真空泵和真空计：进口/国产

料车：滚道式/叉车式

操作面板：模拟屏/触摸屏/工控机

PLC：欧姆龙/西门子

控温仪表：岛电/欧陆

热电偶：C分度号（钨套管/钼套管/陶瓷套管）

记录仪：无纸记录仪/有纸记录仪；进口/国产

电器元件：正泰/施耐德/西门子