

真空烧结脱脂一体炉

产品名称	真空烧结脱脂一体炉
公司名称	株洲鑫韵科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫韵
公司地址	株洲市云龙示范区学林办事处大丰工业园
联系电话	073122285308 13762392715

产品详情

一、用途与特点

该设备适用于硬质合金生产中脱蜡和烧结的全过程。该设备有以下特点：

可精密控制设备运行状态，确保产品的质量。

温度和压力控制为全自动操作，保证了生产工艺过程稳定。

石墨发热体围绕石墨内胆配置，保证了优异的温度分布与均一性。可带多气氛控制。

二、技术参数

功率 (KW)	180	控温带数	单带或三带
最高温度	1600	最高工作温度	1550
最大升温速率 (/min)	12 (空炉)	平衡后温度均匀性	±5
工作区尺寸 (mm)	400 × 400 × 900	内胆空间尺寸	460 × 460 × 950
	500 × 500 × 1500/1700		560 × 560 × 1750

抽气速率 (pa)	由 1.13×10^3 pa到10pa的抽气 时间 40分钟	在冷、空、干净炉膛 内的极限真空度 (pa)	2~5
泄露率 (pa/h)	4	收蜡率	96%
外形尺寸 (mm)	4500 × 6000 × 2700	快冷速度 (H) Soon cold speed	从900 冷却到开炉温 度 3~5小时

参考尺寸：

300 × 300 × 1000mm(90L) 300 × 300 × 1200mm(108L) 500 × 500 × 1000mm(250L) 500 × 500 × 1200mm(300L)
500 × 500 × 1500mm(375L) 500 × 500 × 1700mm(425L) 500 × 500 × 1800mm(450L)