

长寿命氟脂 氟硅润滑脂

产品名称	长寿命氟脂 氟硅润滑脂
公司名称	深圳市润华新材料有限公司
价格	1200.00/公斤
规格参数	品牌:润华 型号:RW-8203
公司地址	深圳市光明新区白花洞中信宝低碳技术产业园C栋9楼
联系电话	0755-23290109 13418765584

产品详情

润华rw-8203氟脂是由全氟聚醚稠化pfpe经特制工艺处理并加有各种特种成膜改进剂及抗氧剂调制而成。具有优异的高低温性能,热稳定性,及与各种热塑性塑料优良的兼容性,提高使用寿命等优点。特别适用于高速,高温,高真空条件下,需长寿命滚动及滑动部件的润滑。

优点

卓越的抗氧化性
极佳优良的高低温性

卓越的热稳定性,无胶质和积碳产生 长寿命

优良的耐化学介质性
无味、不可燃

使用温度范围广

用途

用作办公设备复印机滚筒的润滑

用于各类高温小家电转轴、轴承的润滑

用作汽车发动机轴承, abs系统轴承,雨刮电机轴承用脂

用于造纸机械轴承, 各种化工阀门, o型密封圈的润滑

用于矿物油及其它合成油基脂无法承受而不能使用的场合

性能指标

项 目	指 标	测试标准
外 观	白色微透明至白色均匀油膏	目测
基础油粘度,40 , cst	77	gb/t265
nlgj, 号	2	astm d217
工作锥入度25 , 1/10mm	265~295	astm d217
滴点,	无	astm d2265
分油率, 100 , 30hr	3	astm d6184
铜片腐蚀试验 (100 ,24h), 级	合格	astm d4048
低温动力扭矩, (-60), n cm	5.0~6.5	astm d1478
工作温度,	-35~250	--

注:以上数据为目前产品检测的平均数值, 可能因不同的测试方法会有差异, 我们保持有修改数据的权力

使用方法

加脂前确保润滑部位的清洁干燥。注脂量以均匀覆盖触点部位一薄层均匀油脂膜为佳

因氟脂与其它脂兼容性差, 而且耐大多数化学溶剂, 如原用氟脂, 更换新氟脂, 需用特种清洗剂清洁

可用注脂机或手动脂枪加注, 保证注脂过程的清洁

注脂装配完毕后, 适当运转开关, 以使触点表面油膜均匀

施用不当时, 可能引起润滑效果欠佳。贮存不当时, 润滑脂会产生变色或析油等问题

