

亿航低烟无卤110~220KV高压交联电缆

产品名称	亿航低烟无卤110~220KV高压交联电缆
公司名称	北京塑力亿航线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翼航 型号:YJLLW02
公司地址	北京市丰台区五里店北区京辰瑞达大厦406室
联系电话	010-83292948 13718217365

产品详情

产品名称

110~220KV高压交联电缆

1. 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套防水层聚氯乙烯护套电力电缆

型号	YJLW02、YJLLW02
----	----------------

规格	240mm ² ~3000mm ²
----	-----------------------------------------

电压	110~220KV
----	-----------

用途	适用于潮湿环境或地下水位不高的地方，可用于地下直埋、隧道内或管道中。
----	------------------------------------

--	--

--	--

--	--

2. 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套防水层聚乙烯护套电力电缆

型号

YJLW03、YJLLW03

规格

240mm²~3000mm²

电压

110~220KV

用途

适用于地下水位较高的地方，可用于地下直埋、隧道内或管道中。电缆能承受较大的拉力和压力。

3. 交联聚乙烯绝缘铅包聚氯乙烯护套电力电缆

型号

YJQ02、YJLQ02

规格

240mm²~3000mm²

电压

110~220KV

用途

适用于地下水位不高的地方，可用于地下直埋、隧道内或管道中。电缆不能承受拉力和压力。

4. 交联聚乙烯绝缘铅包聚乙烯护套电力电缆

型号	YJQ03、YJLQ03
规格	240mm ² ~3000mm ²
电压	110~220KV
用途	适用于地下水位不高的地方，可用于地下直埋、隧道内或管道中。电缆不能承受拉力和压力。

使用特性

电缆导体长期允许最高工作温度为90℃，应急过载最高工作温度为130℃。注：短路时（时间 5秒）导体最高温度为250℃。

注：我国电力部门尚无统一的过载时间规定；美国标准规定，负荷超过额定负荷10%时，持续时间不得大于15分钟。

电缆安装敷设时的环境温度应不低于-20℃，敷设时应对电缆预热。